

Fundo Discreto®

- Opzetelement voor wedi Fundo douchevloerelementen met sleufdrain
- Voor de aanleg van een aantrekkelijke wandafvoer
- Inclusief hoogwaardige, aan twee zijden te gebruiken V₂A-afdekking
- Eenvoudig te reinigen
- Het totale systeem is 100 % waterdicht



Algemene productbeschrijving

Opzetelement voor de douchevloerelementen Fundo Riolito neo, Riolito en Plano Linea voor de aanleg van een wandafvoer.

Toepassingen

De hier beschreven toepassingsgebieden gelden in combinatie met een Fundo Riolito neo, Fundo Riolito of Fundo Plano Linea douchevloerelement

- in particuliere woningen
- in openbare gebouwen conform DIN 18040 deel 1
- in woningen zonder drempels conform DIN 18040, deel 2 (voorschriften m.b.t de minimale tegelgrootte in acht nemen bij de planning van een rolstoelbelasting, zie technische eigenschappen)
- als bouwverkafdeling in combinatie met tegels en plaatmaterialen van de belastingsklassen A0 en A (matig belaste vloeroppervlakken door niet drukkend water binnenshuis; direct belaste vloeroppervlakken in ruimten waarin zeer vaak of langdurig met proces- en reinigingswater wordt gewerkt).
Meer informatie op www.wedi.eu

Producteigenschappen

Met Fundo Discreto kan de goot van de Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea in bestaande wanden, installatiewanden en andere bovenbouwconstructies, zoals bijv. zitbanken, nissen en opstapjes worden geïntegreerd. Op deze wijze kan een met de wand afsluitende afvoersituatie worden gerealiseerd. Het Fundo Discreto element kan niet in de hoogte worden ingekort. Het systeem omvat: een in een wedi bouwplaat geïntegreerd vormelement van kunststof dat exact is afgestemd op de goot van de Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea en heel gemakkelijk daarop gecentreerd en gemonteerd kan worden.

Eisen aan de ondergrond, verwerking

De ondergrond moet een Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea douchevloerelement zijn. Voor meer informatie over de verwerking verwijzen wij naar de montagehandleiding (www.wedi.eu).



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische eigenschappen

Afdekking van V₂A-staal, aan beide zijden te gebruiken (1° zijde geborsteld oppervlak, 2° zijde betegelbaar). De afdekking kan worden ingesteld op een tegeldikte van 5 tot 20 mm (wand en vloer). De afstelling kan eenvoudig worden uitgevoerd met de sjabloon (bij de levering inbegrepen). Complete elementbreedte komt overeen met de breedte van het Riolito-element.

Afstand van de vloertegel tot de afdekking	7 mm
Afmeting van de afdekking (lengte × hoogte × diepte)	280 × 67 × 22,5 mm
	680 × 67 × 22,5 mm
	780 × 67 × 22,5 mm
	880 × 67 × 22,5 mm
	1.080 × 67 × 22,5 mm
Inbouwdiepte horizontaal	150 mm
Opbouwhoogte op Riolito	154 mm

Omschrijving	lengte × hoogte × diepte	gootlengte
Fundo Discreto, opzetelement	900 × 154 × 80 mm	300 mm
Fundo Discreto, opzetelement	900 × 154 × 80 mm	700 mm
Fundo Discreto, opzetelement	1.000 × 154 × 80 mm	800 mm
Fundo Discreto, opzetelement	1.000 × 154 × 80 mm	900 mm
Fundo Discreto, opzetelement	1.200 × 154 × 80 mm	1.100 mm

Passend voor alle Fundo Riolito, Riolito neo en Plano Linea met de gootlengten 300 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm en 1.100 mm. Fundo Riolito, Riolito neo en Plano Linea douchevloerelementen kunnen ter plekke worden ingekort met inachtneming van de vorm.

Leveringsvorm

1 doos

Leveringsomvang

1 × opzetelement, 1 × aan beide zijden te gebruiken afdekking, rvs V₂A, 1 × inbussleutel, 2 × montagesjabloon.