

PRODUCTINFORMATIE


Heraklith® | Heraklith A2 (25-35-50)



Productbeschrijving

Afbouwpaneel met een A2 brandclassificatie.

Standaard uitvoering:



Voordelen

- Houtwolpaneel met brandklasse A2
- Plafondconstructie blijft bij brand intact, dankzij de brandstabiliteit van 60 minuten*
- Speciaal geschikt als decoratieve bekleding van betonnen wanden en plafonds
- Hoge geluidsabsorptie
- Perfecte vochtweerstand

* Testrapport nr. 16211 B / 16210 C volgens Europese norm EN 1365-2.



Producten

Heraklith® Heraklith A2					
R _d (m ² .K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Platen/pallet	m ² / pallet
0,30	25	600	1200	96	69,12
0,30	25	600	2000	96	115,20
0,40	35	600	1200	64	46,08
0,40	35	600	2000	64	76,80
0,60	50	600	1200	44	31,68
0,60	50	600	2000	44	52,80


Opties
1.0 mm
Wit
Lichte RAL kleur
Donkere RAL kleur
leverbaar vanaf 200 m ²
Rechte kant rondom
Maatwerk mogelijk

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 200 kPa
Euro brandklasse	A2, s1, do
Dop-code voor meer info:	W4077APCPR www.dopki.com

Bevestiging

Standaard toepassing



Te bevestigen met massieve slagplug



Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-421 245, Fax: +31 (0)162-429 272, info.nl@heraklith.com, www.heraklith.nl