

| 100 % multifunctioneel ook voor veeleisende toepassingen: SCHÖNOX Q6. |

SCHÖNOX Q6 / Q6 W - in ieder geval bijzonder flexibel en efficiënt.

Producteigenschappen:

- Sterk stofgereduceerd en hydraulisch verhardend
- Verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerd
- Voldoet aan de C2 TE S1-eisen
- Vorstbestendig en watervast vlg. DIN EN 12004
- Bijzonder flexibel en spatelbaar
- Variabel instelbare consistentie
- Bevat lichte vulstoffen
- Standvast en zeer smeugig in de verwerking
- Hoog kunstharsveredeld
- Lange inlegtijd
- Laagdiktes tot 25 mm (binnen)
- Zeker en veelzijdig in de toepassing

Toepassingsgebied:

De sterk stofgereduceerde, flexibele, universele lijm SCHÖNOX Q6 en SCHÖNOX Q6 W zijn geschikt op wand en vloer voor de toepassing als dun-, midden-, dik- en vloei-bedmethode bij:

- Keramische bekledingen, porcellanato grès, grès-mozaïek en cotto
- Handgevormde tegels, splijttegels en klinkers
- Niet vervormings- en verkleuringsgevoelig natuur-, kunst- en betonsteen
- Keramische bekledingen op ondergronden waar spanningen niet uitgesloten zijn
- Keramische bekledingen op balkons, terrassen en gevels
- Keramische bekledingen in zwembaden
- Isolatie- en bouwplaten

Dit betekent voor u:

- De perfecte, universele oplossing ook voor projecten met hogere eisen – meer flexibiliteit, betrouwbaar hoge prestatie, eenvoudige verwerking.



Villeroy & Boch
1748

Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.

VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.



Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56 | Postbus 40390
3542 EG Utrecht | 3504 AD Utrecht
Tel: 030 2410120