

TEXGROND

PRODUCTOMSCHRIJVING

Stucgoed TexGrond is een dekkende muurverfprimer voor het (voor) gronden van wanden en plafonds. Vermindert de zuiging van de ondergrond, voorkomt glansverschillen en geeft een hoger rendement van afwerklaag. Geschikte ondergronden zijn: cement- en (gips) pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board etc. Voor binnen.

VOORDELEN

- Verhoogt het rendement van de afwerklaag.
- Vermindert zuiging van de ondergrond, voorkomt glansverschillen.
- Oplosmiddelvrij, reukarm, ademend, gemakkelijk te verwerken.
- Rol- en verspuitbaar.

TOEPASSING

Bedoeld om ondergronden voor te behandelen die worden geschilderd met muurverf. Geschikte ondergronden zijn: bestaande muurverf lagen, cement- en gipspleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, etc.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Pigmenten	Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel	Water
Vaste bestanddelen	35% v/v
Soortelijke massa	Ca. 1,37 g/ml
Glansgraad	Mat
Tint	Wit
Verdunning	Water
Geveklasse	Zie MSDS
Reinigen gereedschap	Water en zeep
Prestaties	Geeft verbeterde hechting over licht poederende ondergronden. Heft de zuiging van de ondergrond op. Verhoogt het rendement van de volgende lagen. Schrobvastheid volgens DIN EN 13300: klasse 2.

INSTRUCTIES

ALGEMEEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Gereedschap reinigen met water. Vorstvrij vervoeren en opslaan.

BEOORDELING ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Poederende ondergronden grondig afwassen met water en eerst voorbehandelen met Stucgoed Diepgrond. Verontreinigingen in de ondergrond door bijvoorbeeld nicotine, vocht, roest of roet eerst behandelen met een isoleermiddel.

VERWERKING

Gebruiksklaar. Roeren voor gebruik. Gelijmatig aanbrengen met vachtroller, kwast of spuit. Spuiten: Airless. Nozzle opening: 0.015-0.017". Druk: ca. 160 bar. Eventueel verdunnen met maximaal 5% water.

RENDEMENT

Bij rolapplicatie: ca. 10m²/liter. Bij spuitapplicatie: ca. 8m²/liter. Het verbruik is sterk afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond.

DROOGTIJD BIJ 23°C EN REL. VOCHTIGHEID 65%

Stofdroog na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 4 - 6 uur.

OPSLAG

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

RESTANTEN

De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

VEILIGHEIDSGEGEVING

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor meer informatie.