

# POLYTEX FASSADE FR

## PRESTATIEVERKLARING

DOP-82221015000-01



1. Productnaam	Polytex Fassade FR
2. Omschrijving	Polytex Fassade FR is een membraan bestaande uit een polyesterflece met functionele coating.
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct	UV-gestabiliseerd, dampopen membraan voor toepassing in gevelconstructies waarbij het product direct op de isolatie kan worden aangebracht.
4. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Hendrik Figeweg 1 0014, 2013BJ Haarlem, Nederland
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct.	Systeem 3
6. Prestaties tot hEN	EN 13859-2, assessment in overeenstemming met systeem 3 volbracht en het protocol van de test is afgegeven door CSI a.s. (NB 1390)
7. Prestaties tot ETA	Niet van toepassing

### 8. Essentiële kenmerken

### Prestaties

### hEN

Gewicht	210 gram m <sup>2</sup>		<b>EN 13859-2: 2010</b> Alle hier genoemde prestaties volgens de van toepassing zijnde standaarden
Waterwerendheidsklasse	W1		
Waterwerendheidsklasse na veroudering	W1		
MD = lengte richting CD = breedte richting	MD	CD	
Treksterkte	300 (-70 / +70) N/50 mm	200 (-30 / +70) N/50 mm	
Treksterkte na veroudering	290 (-70 / +70) N/50 mm	190 (-30 / +70) N/50 mm	
Rek bij breuk	25 (-15 / +10) %	25 (-15 / +10) %	
Rek bij breuk na veroudering	20 (-10 / +10) %	20 (-10 / +10) %	
Scheurweerstand	120 (-20N / +30 N)	120 (-20 / +30 N)	
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)	- 40		
Waterdampdoorlatendheid (Sd)	0,04 (-0,02 / +0,02) m		
Brandklasse	B		

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen  
Algemeen directeur

30-06-2020