

PRESTATIEVERKLARING

ProOne Universele Elastische Afdichtpasta

Laatste herziening: 01-03-2023

DoP-nr.: 5400.3.1

01 Unieke identificatie:

Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificaties.

02 Aanduiding:

ProOne universele, elastische en dispersie-gebaseerde afdichtpasta.

03 Toepassing:

Kant-en-klare, flexibele en waterdichte afdichtpasta voor gebruik onder tegelwerk op wanden en vloeren in een binnensituatie.

04 Naam en contactadres fabrikant:

BME Group Sourcing B.V.
Walaardt Sacréstraat 405
1117 BM Schiphol
info@pro-one.nl

05 Naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing.

06 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3

07 Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

De aangemelde certificatie instantie Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Belgian Building Research Institute (BBRI), identificatienummer 1136, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde afdichtpasta voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 14891:2012+C1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt.

08 Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing.

09 Aangegeven prestatie:

DM conform NEN-EN 14891:2012+C1:2012; Hoogwaardig dispersie- gebaseerde, in vloeibare vorm aangebracht en waterdicht membraan voor gebruik onder keramisch tegelwerk in combinatie met een D2 of C2 lijm conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012.

Essentiële kenmerken	Prestatie	Testmethode
Initiële hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.2
Hechtsterkte na waterbelasting	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.3 of A.6.4
Warmtebelasting	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.5
Hechtsterkte na waterbelasting en vorst dooi cycli	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.6
Hechtsterkte na contact met kalkwater	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.9
Waterdoorlaatbaarheid	Geen penetratie	NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.7
Scheuroverbruggend vermogen onder normale omstandigheden	$\geq 0,75 \text{ mm}$	NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.3
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	

Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 14891:2012/C1:2012.

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens BME Group Sourcing B.V.:

Schiphol, 1 maart 2023

J. Verstraeten
Commercieel directeur



ProOne
088 633 72 02
info@pro-one.nl
www.pro-one.eu

Rev_01_03_2023