



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ARDEX QS

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	ARDEX QS
PRODUCTNR.	73124
TOEPASSING	Füllstoff
LEVERANCIER	ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Strasse 45 D 58453 Witten-Annen Tel.: 0049 (0)2302/664-0 Fax: 0049 (0)2302/664-355 E-Mail: sicherheitsdatenblatt@ardex.de
CONTACTPERSOON	Herr Matthey, Abt. QSU
TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN	+49 (0) 761 / 19 240 (Vergiftungs-Informationen-Zentrale Freiburg, D)

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

INDELING (1999/45)	Niet geclassificeerd.	
INDELING (EC 1272/2008)	Fysische en chemische gevaren	Niet geclassificeerd.
	Gezondheid voor de mens	Niet geclassificeerd.
	Milieu	Niet geclassificeerd.
ETIKET OVEREENKOMSTIG (EC) NO. 1272/2008		
Geen pictogram nodig.		
BEVAT	Quarzsand	

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Quarzsand	100 %
CAS-nr.: 14808-60-7	EG-nr.: 238-878-4
Indeling (EG 1272/2008) Niet geclassificeerd.	Indeling (67/548/EEG) Niet geclassificeerd.

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenzinnen wordt weergegeven in Sectie 16

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

ALGEMENE INFORMATIE

Geen advies gegeven.

INADEMING

Geen advies gegeven.

INSLIKKEN

Niet van toepassing

CONTACT MET DE HUID

Met water afspoelen.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

ARDEX QS**BLUSMIDDELEN**

Niet van toepassing Dit product is niet ontbrandbaar.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Geen specifieke brandbestrijdingsprocedure gegeven.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN**

Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8.

REINIGINGSMETHODEN

ABSORBEREN.

7 HANTERING EN OPSLAG**GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN**

Contact met de ogen vermijden.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Geen specifieke aanbevelingen.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**BESCHERMING VAN DE OGEN**

Veiligheidsstofbril en gezichtsbeschermkap dragen bij spatgevaar.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

KLEUR	Beige.
GEUR	Reukvrij.
OPLOSBAARHEID	Onoplosbaar in water
SMELTPUNT (°C)	1713 ° C
STORTGEWICHT	1400 kg / m³
DEELTJESGROOTTE	> 0, 1 mm

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**STABILITEIT**

Geen bijzondere zorgen over stabiliteit.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Geen gevaarlijke afbraakproducten.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**CONTACT MET DE OGEN**

Hoornvliesbeschadiging.

SPECIFIEKE EFFECTEN

Veelvuldige inademing van stof gedurende zeer lange tijd kan ernstige longziekten veroorzaken.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****OPRUIMINGSMETHODEN**

Geen specifieke lozingsmethode vereist.

AFVALKLASSE

170904: mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**ALGEMEEN**

Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

16 OVERIGE INFORMATIE

UITGEGEVEN DOOR

Herr Matthey, Abt. QSU
Gesundheitsschutz und Umwelt

Manager für Sicherheit,

HERZIENINGSDATUM 14/02/2012

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 3

VOLLEDIGE TEKST VAN RISICOZINNEN

NC Niet geclassificeerd.