

Technisch productinformatieblad


Versie: 03-10-2023

Kloosterwaard Exclusive Brielle

Voor wie op zoek is naar een steen met uitstraling en karakter. De Kloosterwaard Exclusive sorteringen zijn intenser en genuanceerder van kleur, uitermate geschikt voor nieuwbouw.

Algemeen

Formaat	Waalformaat
Productiemethode	Handvorm



De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.

Toepassing

Dit product voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese norm EN 771-1, voor toepassing in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Prestatieverklaring

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten te vinden is.

Afmetingen en toleranties

Gedeclareerde afmeting (lxbxh)	+/-208x98x49 mm
Maattolerantie	T1
Maatspreiding	Rm 12x6x4

Fysische eigenschappen

IW klasse (inwateringsklasse)	IW3 Normaal zuigend
Initiële wateropneming	1.5–4.0 kg/m ² *min
Vrijwillige wateropneming	≤ 12 massa %
Bruto droge volumieke massa	1725 kg/m ³
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	35 N/mm ²
Klasse vorstbestendigheid	F2

Overige eigenschappen

Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.53 W/m*K
Brandreactie	Klasse A1
Vochtwerende behandeling	Nee
Frog	Ja