

Voegmiddelen & kitten

CGM380

epoxy-afdichtingskit - vloer



Coba CGM380 epoxy-afdichtingskit is een zeer snel verhardende 2-componenten afdichtingskit.

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Snel verhardend
- Goede hechting aan RVS en kunststof
- Douche gebruiksklaar binnen 2 uur
- Eenvoudig af te werken
- Slag- en stootvast

Toepassingsgebied

Coba CGM380 is speciaal bedoeld voor het opvullen en afdichten van voegen rondom doucheputjes van zowel roestvast staal als kunststof.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond en aanhechtingsvlakken moeten schoon, stofvrij, vetvrij en droog zijn. Zorg dat Coba CGM380 op kamertemperatuur is voor een optimaal verwerkingsresultaat.

Verwerking

Coba CGM380 moet met een kitpistool verwerkt worden. Na het afschroeven van de wartel moet de afdichtingsstop worden verwijderd. Deze kan na gebruik teruggeplaatst worden om de koker te hergebruiken. Breng de mixer/spuitmond aan op de koker. Om er zeker van te zijn dat je goed gemengd product gebruikt spuit je de eerste 10 cm product op een stuk karton of iets dergelijks. Coba CGM380 gelijkmatig en voldoende diep in de voeg spuiten. Direct aansluitend de kit droog afwerken, eventueel door het kitoppervlak te bevochtigen. De verharding van de kit treedt binnen enkele minuten op. Zorg daarom dat de kit op tijd afgewerkt is. Na de verharding is het spuitmondje onbruikbaar. Bij elke koker worden 2 spuitmondjes meegeleverd.

Coba

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Voegmiddelen & kitten

CGM380

Nabehandelen/drogen

De voeg niet binnen 2 uur thermisch, mechanisch of chemisch belasten.

Ecologie/toxicologie

Een goede ventilatie tijdens het verwerken en tijdens het uitharden is belangrijk. Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en conform wettelijke eisen afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Voor kleuren en verpakkingen zie blad 3.

Houdbaarheid: minimaal 18 maanden in een originele, ongeopende verpakking. Duo koker van 250 ml. Koel opslaan en transporteren.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

Kleuren en verpakkingen

