

# GRONDEERMIDDEL

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Diep indringende grondering voor het behandelen van sterk zuigende ondergronden. Voorkomt het verbranden of onregelmatig aantrekken van de aan te brengen gipslaag. Bedoeld voor sterk zuigende ondergronden als cellenbeton, poriso, baksteen en kalkzandsteen. Voor gebruik binnen.

## VOORDELEN

- Neemt de zuiging weg
- Voorkomt het verbranden van de aan te brengen gipspleisterlaag
- Gemakkelijk te verwerken
- Geschikt voor rol- en spuitapplicatie
- Gebruiksklaar
- Hoog rendement

## TOEPASSING

- Bedoeld om sterk zuigende ondergronden voor te behandelen om zo het verbranden van de gipslaag te voorkomen.
- Voor sterk zuigende ondergronden zoals cellenbeton, poriso, baksteen, kalkzandsteen, etc.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bindmiddel           | Kunstharsdispersie                                               |
| Pigmenten            | Fijne vulstoffen en gele kleuropigmenten                         |
| Oplosmiddel          | Water                                                            |
| Vaste bestanddelen   | 31% v/v                                                          |
| Soortelijke massa    | Ca. 1,22 gr/cm <sup>2</sup>                                      |
| Glansgraad           | Mat                                                              |
| Tint                 | Lichtgeel                                                        |
| Gevarenklasse        | Zie MSDS                                                         |
| Reinigen gereedschap | Water en zeep                                                    |
| Prestaties           | Voorkomt het verbranden van gips bij sterk zuigende ondergronden |

## INSTRUCTIES

### ALGEMEEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Gereedschap reinigen met water. Vorstvrij vervoeren en opslaan.

### BEOORDELING ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

### VOORBEHANDELING ONDERGROND

Verontreinigingen in de ondergrond door bijvoorbeeld nicotine, vocht, roest of roet eerst behandelen met een isoleermiddel.

### VERWERKING

Gebruiksklaar, goed roeren voor gebruik. Gelijmatig aanbrengen met een vachtroller, blokkwast of spuit. De pleisterlaag pas aanbrengen als het Grondeermiddel volledig droog is.

### RENDEMENT

Ca. 75 g/m<sup>2</sup>.

### DROOGTIJD BIJ 23°C EN REL. VOCHTIGHEID 65%

Droog na ca. 3 uur. De pleisterlaag kan pas aangebracht worden als de ondergrond droog is.

### OPSLAG

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

### RESTANTEN

De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

## VEILIGHEIDSGEGEVING

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/ of internationale regelgeving.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor meer informatie.