

Chicago Metallic™ L-profielen





Datablad



Chicago Metallic™ L-profielen


- Een ruime keuze aan randafwerkingsbreedtes en -hoogtes
- Zichtbare kanten aangepast aan het assortiment van de verschillende ophangsystemen en beschikbare kleuren

Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Lengte (mm)	Kleur	st. per verpakking	lm per verpakking	Kg per verpakking	kartons per pallet	Kg per pallet
Muurprofielen									
L24x24		L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm	3050	001, 04, 11, 88, 901	40	122	25,5	60	1528
L24x24 CAP		L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm met kleurcapping	3050	14, 16, 534, 54, 57	35	106,75	28,8	60	1728
L19x24		L-randafwerkingsprofiel 24x19 mm	3050	001, 04, 11, 88, 901	40	122	23	60	1379
Toebehoren									
CC 19 OUT		Buitenhoek voor L-profiel met 19 mm flens			50		0,4		
CC 24 OUT		Buitenhoek voor L-profiel met 24 mm flens		001, 11	50		0,4		
CC 19 IN		Binnenhoek voor L-profiel met 19 mm flens			50		0,3		
CC 24 IN		Binnenhoek voor L-profiel met 24 mm flens		001, 11	50		0,3		

Productomschrijving


L24x24



- 24 mm muurprofiel met omgeplooiden randen.
- Dubbelzijdig gebruik.

Materiaaldikte: 0,5 mm


L24x24 CAP



- 24 mm muurprofiel met capping en omgeplooiden randen.
- Het cappingmateriaal biedt diverse kleurmogelijkheden.
- Dubbelzijdig gebruik.

Materiaaldikte: 0,5 mm

L19x24



- Asymmetrisch 19 x 24 mm muurprofiel met omgeplooiden randen.
- Smalle zichtzijde voor verhoogde esthetische eisen.
- Hoog montagevlak van 24 mm.
- Aanbevolen bij o.a. T15 en Ultraline®.

Materiaaldikte: 0,5 mm

Prestaties



Brandreactie

A1



Corrosiebestendigheid

B



Milieu

Volledig recycleerbaar



Prestatiecriteria van Chicago Metallic™ ophangsystemen en toebehoren



Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



Kleuren

Chicago Metallic ophangsystemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren gebaseerd op RAL en NCS kleursystemen en worden gemeten in overeenstemming met ISO 7724-2 en ISO 7724-3 standaarden. De werkelijke kleuren kunnen licht afwijken van de dichtsbijzijnde RAL en NCS referenties. Chicago Metallic ophangsystemen zijn beschikbaar in lage, gemiddelde en hoge glansafwerkingen met een gemiddelde van respectievelijk <5, 15 en 50 glanseenheden gemeten onder een hoek van 60°. De lage glansafwerkingen worden ook gemeten onder een hoek van 85°. Bekijk de kleurlegenda voor hun gemiddelde waarden. De glansgraad wordt gemeten volgens de EN13523 deel 2.



Corrosiebestendigheid

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieklassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebestendige (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse C of D bevinden hebben een laag van respectievelijk 100 g/m² en 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangstelsel mag wege zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

Kleurlegenda



Wit 001
RAL 9003



Wit 901
RAL 9010



Wit 01



Grijs 04
RAL 9006



Mat Wit 11 - RAL 9003 - L-waarde: 93
Glansgraad: 2 onder hoek van 60° en 85°



Mat Zwart 88 - RAL 9004
Glansgraad: 4,5 onder hoek 60° en 11,5 onder hoek 85°



Platinum 54
RAL 7035



Carrara 57



High gloss
chrome 14



High gloss
brass 16



Brushed Alu 534



Galvanised
steel 00/69



Wit 001 / Wit 001 (8WW)
RAL 9003 / RAL 9003



Zwart 08 / Zwart 08 (8BB)
RAL 9005 / RAL 9005



Wit 001 / Zwart 08 (8WB)
RAL 9003 / RAL 9005



Grijs 04 / Zwart 08 (8GB)
RAL 9006 / RAL 9005

Rockfon **Color-all®**
& Rockfon Color-all® Special

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

 twitter.com/RockfonBenelux
 linkedin.com/company/Rockfon-asv
 instagram.com/Rockfon_official
 facebook.com/RockfonBNL
 www.youtube.com/RockfonUK

07.2020 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System[®], eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be



Rockfon®