



DIGO STUC-VOORSTRIJK

Productsoort.	Stuc-voorstrijk is een watergedragen licht gevuld en gepigmenteerd voorstrijkmiddel op basis van acrylaten.
Toepassing.	Stuc-voorstrijk wordt toegepast op ondergronden om alle soorten van stucwerk voor buiten en binnen van een gelijkmatige zuiging te voorzien.
Eigenschappen.	Stuc-voorstrijk heft de onregelmatige zuigkracht van de ondergronden op zodat men met de aan te brengen stuclagen voldoende en overal dezelfde verwerkingstijd krijgt. Stuc-voorstrijk geeft een goede hechting. Stuc-voorstrijk is watergedragen, oplosmiddelvrij, dampdoorlatend, gepigmenteerd, heeft een zeer hoge weerstand tegen verzeping en is vrijwel reukvrij.
Kleur.	Geelachtig.
Verwerkingstemperatuur.	Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur beneden + 5 °C.
Verwerking.	Stuc-voorstrijk wordt met een kwast, roller of spuit gelijkmatig en ruim voldoende aangebracht. Het is belangrijk dat de ondergronden overal gelijkmatig behandeld worden. Stuc-voorstrijk wordt met schoon water aangemaakt. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 1 deel Stuc-voorstrijk / 1 à 2 delen water.
Droogtijd.	Het beste resultaat wordt behaald als men de Stuc-voorstrijk minimaal 4 uur laat drogen.
Ondergrond.	De ondergrond moet vrij van stof en poederachtige verflagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij en droog zijn. Poederachtige ondergronden altijd voorstrijken met Diepgrondering ov (zie merkblad).
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond : 1 deel Stuc-voorstrijk / 1 deel water ± 6 m ² per liter.
Verpakking/Inhoud.	In kunststof emmers van 2, 5 en 10 kg.
Opslag.	Vorstvrij opslaan.