

# DIGO Gips-Kontakt

|                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productsoort.           | Gips-Kontakt is een gebruiksklaar oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel, bestaande uit alkalibestendige kunstharsdispersies, fijne vulstoffen.                                                                               |
| Toepassing.             | Gips-Kontakt voorstrijkmiddel<br>Vormt een optimale hechtbrug tussen gipspleisters en zwak en niet zuigende ondergronden zoals gipskarton platen, gladde beton, Kalkzandsteen.                                          |
| Eigenschappen           | Water gedragen, oplosmiddelvrij, snel drogend, goede hechting op gladde oppervlakken verbeterd de hechting van gipspleisters.                                                                                           |
| Verwerkingstemperatuur. | Bij de verwerking en droging mag de ondergrond en omgevingstemperatuur niet beneden + 5 °C. zijn.<br>Droogtijd circa 1 tot 2 uur afhankelijk van de omstandigheden.                                                     |
| Verwerking.             | Gips-Kontakt wordt gelijkmatig en onverdund aangebracht,<br>Aanbrengen met een vachtroller of blokkwast of spuit apparatuur.<br>Voor gebruik doorroeren                                                                 |
| Verbruik                | Ca. 150 gram per m <sup>2</sup> .<br>± 86 m <sup>2</sup> per emmer 13 kg                                                                                                                                                |
| Verpakking/Inhoud.      | In kunststof emmers van 13 kg.                                                                                                                                                                                          |
| Ondergrond              | De ondergrond moet vrij zijn van stof en poederachtige lagen (veegvast, witkalklagen), vetvrij, droog en vast zijn.                                                                                                     |
| Opslag.                 | Vorstvrij opslaan.                                                                                                                                                                                                      |
| Opmerking.              | Gips-Kontakt oproeren voor gebruik .<br>Gips-Kontakt niet verdunnen met water of mengen met andere producten.<br>Gereedschap reinigen met water.<br>De gips laag dient volledig droog te zijn voor verdere afwerkingen. |