

# Technische data



## Maskingtape SP

|                           |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
|---------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----|--|----|--|--------|--|
| Carrier                   |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Type                      |  | Crêpepaper         |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Belijming                 |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Type                      |  | Rubber-solvent     |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Samenstelling             |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Dikte                     |  | 125                |  | μ (micron)                                                                          |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Temperature               |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Service                   |  | 10                 |  | °C                                                                                  |  | t/m                            |  | 70 |  | °C |  |        |  |
|                           |  | 110                |  | °C                                                                                  |  | 30 min                         |  | 80 |  | °C |  | 60 min |  |
| Application               |  | > 10               |  | °C                                                                                  |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Mechanical properties     |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Kleefkracht               |  | Staal              |  | 6,5                                                                                 |  | N/25 mm                        |  |    |  |    |  |        |  |
| Rek                       |  | Lengte             |  | 9                                                                                   |  | %                              |  |    |  |    |  |        |  |
| Treksterkte               |  | Lengte             |  | 87,5                                                                                |  | N/25 mm                        |  |    |  |    |  |        |  |
| Tack (rolling ball)       |  |                    |  | < 3                                                                                 |  | cm                             |  |    |  |    |  |        |  |
| Verschijningsvormen       |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Afmeting & kleur          |  | 19mm x 50m         |  |  |  | Andere afmetingen op aanvraag. |  |    |  |    |  |        |  |
|                           |  | 25mm x 50m         |  |  |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
|                           |  | 30mm x 50m         |  |  |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
|                           |  | 38mm x 50m         |  |  |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
|                           |  | 50mm x 50m         |  |  |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Norm                      |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Tolerantie                |  | 5% op alle waarden |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |
| Aanvullende opmerking(en) |  |                    |  |                                                                                     |  |                                |  |    |  |    |  |        |  |

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwerking</b>                                                                                                                                         |
| Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.                                                                                            |
| <b>Opslag</b>                                                                                                                                             |
| In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht. |
| <b>Disclaimer</b>                                                                                                                                         |
| De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.      |

Van Duinen TechnoTape B.V.  
Pieter Zeemanweg 120  
NL-3316 GZ DORDRECHT  
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55  
F +31 (0)78 618 50 26  
E info@technotape.nl  
I www.technotape.nl

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Document</b>      | TDS-00031  |
| <b>Versie</b>        | 001        |
| <b>Revisie datum</b> | 19-01-2016 |