

SCHIMMELVRETER®

SCHIMMELVRETER® MET ACTIEVE SPRAY & SCHUIMFORMULE



Vlekken/resten: Vlekken zijn niet verwijderbaar.

Aandachtspunten: Planten en metaal afdekken. Niet gebruiken op spuitwerk (spack). Voorkom spatten op kleding (bleekvlekken), op glansverf (mattering) en lamellen (verkleuring). Kan bij lichtgekleurde elastische voegen en op kwetsbare tegels een bruine verkleuring geven. Bij twijfel voor gebruik eerst testen. Bij contact met de huid direct met water afspoelen. Flacon niet hergebruiken. Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Natriumhypochloriet 50 g/l, actief chloorgehalte ca. 5%

Kleur: Lichtgeel

Dichtheid: ca. 1.09 g/cm³

pH-waarde: ca. 13

Bijzondere specificaties:

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT: Productsoort 2. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) en algen (groene aanslag) op vochtige plaatsen. **TOELATINGSNUMMER** 14011 N/8014 B Vloeistof / gebruiksklare spray. Fungicide, algicide. Werkzame stof: natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9) 50g/l actief chloor.

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking. Goed gesloten verpakking rechtop opslaan op een donkere plaats bij een temperatuur van +20°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Schimmelvreter® met actieve spray & schuimformule.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het direct verwijderen en vernietigen van schimmels en algen op wanden, vloeren en voegen in o.a. sanitaire ruimtes, keukens, kelders en garages. Ook voor buitentoepassingen zoals gevels en balkons. Door de unieke combinatie van spray en schuim geschikt voor grote oppervlakten en moeilijk bereikbare plaatsen.

EIGENSCHAPPEN

- Met actieve spray & schuimformule
- Effect in 10 minuten

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Goed ventileren tijdens gebruik.

Voorbehandeling oppervlakken: Schimmels en algen vooraf niet verwijderen.

VERWERKING

Verbruik: Voor 6-8 m² of 18-24 m voegen.

Gebruiksaanwijzing:

Voorkom spatten: altijd eerst gebruiksklaar maken en pas daarna sprayen. Draai de dop een kwartslag. Gebruik de spray (klepje open) voor grote oppervlakken en gebruik schuim (klepje dicht) voor hardnekkige vlekken en moeilijk bereikbare plaatsen. Oppervlak vanaf 3-5 cm besproeien en 10 minuten laten inwerken. Hardnekkige vlekken na 10 minuten nogmaals besproeien. Oppervlak grondig reinigen met spons en water. Bij elastische voegen (bijv. siliconenkit) de gehele behandeling (sproeien en reinigen) herhalen. Na gebruik verstuiver sluiten door de dop een kwartslag te draaien.