

PRODUCTBLAD

ProOne Fix & Seal

Laatste herziening: 14-02-2025



Productomschrijving

ProOne Fix & Seal is een 1-component afdichtingskit op basis van bitumen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een plastische afdichting.

Voordelen

- Opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en in goten
- Geschikt voor bitumineuze ondergronden
- Hecht op vochtige ondergronden

Toepassing

ProOne Fix & Seal is ontwikkeld voor het verlijmen en waterdicht afsluiten van bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Tevens geschikt voor het repareren van lekkages, noodreparaties op daken, goten, hemelwaterafvoeren etc.

Kleur

Zwart

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Hechtvlakken ontdoen van loszittende bestanddelen. Niet-poreuze ondergronden hoeven niet droog te zijn. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

Beperkingen

Niet geschikt voor PE, PP, PC, PA, PMMA en PTFE.

Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met ProOne Wipes.

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 9 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Attentie

Altijd voor gebruik onze technische productinformatiebladen raadplegen.

C2TE conform NEN-EN 12004-1; een flexibele cementgebonden poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur	+5°C tot +40°C
Basis	Bitumen
Dichtheid	1,30 g/ml
Hechtsterkte na waterbelasting en vorst en dooi	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Temperatuur bestendigheid	-20°C to +70 °C
Vorstbestendigheid gedurende transport	Up to -15 °C

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

ProOne garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

ProOne

Tel.: +31 (0)20 800 34 00

www.bme-group.com

Rev_14_02_2025