

Technische data



Ducttape Nichiban

Drager						
Type	LDPE					
Weefsel	Katoen		Mesh			90
Lijm						
Type	Rubber-Solvent					
Samenstelling						
Dikte	320	μ (micron)				
Temperatuur						
Service	-10	°C	t/m	90	°C	
Applicatie	>5	°C				
Bijzonderheden						
Waterbestendig	Ja	Mits aangebracht op schone droge ondergrond				
Schoon verwijderbaar	Ja	Enkele dagen, testen op ondergrond				
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	9,8	N/25 mm			
Treksterkte	Lengte	188	N/25 mm			
Rek	Lengte	5	%			
Verschijningsvormen						
Afmeting & kleur	38mm x 50m				Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.	
	50mm x 50m	      				
	75mm x 50m					
	100mm x 50m					
Norm						
Tolerantie	5% op alle waarden					
Aanvullende opmerking(en)	* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest vereist. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreedt.					

Verwerking Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.	
Opslag In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.	
Disclaimer De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.	