

PRESTATIEVERKLARING

Volgens bijlage III van de verordening (EU) N° 305/2011



FA201-20140801

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FA201

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

FA201, batch nummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor gevelelementen (intentie ook voor gebruik in koude klimaten) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM

Beglazingskitten (intentie ook voor gebruik in koude klimaten) EN 15651-2 G-CC 25LM

Voegkitten voor sanitaire voor sanitaire ruimten EN 15651-3 XS1

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Tremco CPG Netherlands B.V

Vlietskade 1032

NL-4241 Arkel

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 voor type keuring en systeem 3 voor reactie bij brand

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het keuringsinstituut GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, identificatie nummer 0074, verricht de type test volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

Het keuringsinstituut GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, identificatie nummer 0074, verricht de test voor reactie bij brand volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM

Bepaling: Methode A

Ondergrond: Aluminium

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
REACTIE BIJ BRAND (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD	EN 15651-1: 2012
WATER- EN LUCHTDICHTHEID		
Vloeigedrag (EN ISO 7390)	$\leq 3\text{mm}$	EN 15651-1: 2012
Volumeverlies (EN ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-1: 2012
Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging na onderdompeling in water bij 23°C) (voor elastische katten) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1: 2012
Rek eigenschappen (d.w.z. secant modulus) Voor niet structurele low modulus katten bij gebruik in koude klimaten (-30°C) (EN ISO 8339)	$\leq 0,9 \text{ N/mm}^2$	EN 15651-1: 2012
Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging) Voor niet structurele low modulus katten bij gebruik in koude klimaten (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1: 2012
DUURZAAMHEID (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Conform	EN 15651-1: 2012

EN 15651-2 G-CC 25LM

Bepaling: Methode A

Ondergrond: Aluminium

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
REACTIE BIJ BRAND (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-2: 2012
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD	EN 15651-2: 2012
WATER- EN LUCHTDICHTHEID		
Vloeigedrag (EN ISO 7390)	$\leq 3\text{mm}$	EN 15651-2: 2012
Volumeverlies (EN ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-2: 2012
Adhesie/cohesie eigenschappen na blootstelling aan heet water en kunstlicht (EN ISO 11431)	NF	EN 15651-2: 2012
Elastische herstelbaarheid (EN ISO 7389)	$\geq 60 \%$	EN 15651-2: 2012
Rek eigenschappen (d.w.z. secant modulus) Voor niet structurele low modulus katten bij gebruik in koude klimaten (-30°C) (EN ISO 8339)	$\leq 0,9 \text{ N/mm}^2$	EN 15651-2: 2012
Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging) Voor niet structurele low modulus katten bij gebruik in koude klimaten (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-2: 2012
DUURZAAMHEID (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Conform	EN 15651-2: 2012

EN 15651-3 XS1

Bepaling: Methode A

Ondergrond: Aluminium

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
REACTIE BIJ BRAND (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-3: 2012
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD	EN 15651-3: 2012
WATER- EN LUCHTDICHTHEID		
Vloeigedrag (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-3: 2012
Volumeverlies (EN ISO 10563)	≤ 20%	EN 15651-3: 2012
Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging na onderdompeling in water bij 23°C) (voor elastische kitten) (EN ISO 10590)	Conform	EN 15651-3: 2012
MICROBIOLOGISCHE GROEI (ISO 846, Methode B)	1	EN 15651-3: 2012
DUURZAAMHEID (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Conform	EN 15651-3: 2012


NF = No Failure, Geen falen volgens ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Geen prestatie bepaald

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Arkel, 01.08.2014

M. Liptrot, Operations Director

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.