



PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – LEISTUNGSERKLÄRUNG – DECLARATION OF PERFORMANCE

W100 R LIGHT omnimix

DoP code: 10279-15040002

Producttype

type de produit – Produkttyp – product-type

LICHTGEWICHT PLEISTERMORTEL (LW)

Mortier d'enduit allégé (LW) – Leichtputzmörtel (LW) – Lightweight rendering/plastering mortar (LW)

Aanwending

Usage – Verwendung – Use

Snelverhardende lichtgewicht wandegalisiemortel voor binnen en buiten.
Mortier d'égalisation mural léger à durcissement rapide, applicable à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Schnellhärtender leichter Wandausgleichsmörtel für innen und außen.
Fast setting lightweight wall levelling mortar for interior and exterior.

Fabrikant

Fabricant – Hersteller – Manufacturer

OMNICOL NV
Nijverheidsstraat 14
2381 Weelde (België)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

Systeem 4

Aangegeven prestatie

Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag <i>Reaction au feu</i> <i>Brandverhalten</i> <i>Reaction to fire</i>	Class A1	EN 998-1 :2016
Hechtsterkte <i>Détermination de l'adhérence</i> <i>Haftzugfestigkeit</i> <i>Adhesive strength</i>	≥ 0,7 N/mm²	EN 998-1 :2016
Breukpatroon <i>Plan de fracture</i> <i>Bruchbild</i> <i>Fracture pattern</i>	A, B of/ou/oder/or C	EN 998-1 :2016
Waterabsorptie <i>Détermination du coefficient d'absorption d'eau</i> <i>Wasseraufnahme</i> <i>Water absorption</i>	W_c1	EN 998-1 :2016
Thermische conductiviteit <i>Détermination des valeurs thermiques de calcul</i> <i>Wärmeleitfähigkeit</i> <i>Thermal conductivity</i>	(λ _{10, dry mat}) ≤ 0,25 W/mK (P = 50%) (λ _{10, dry mat}) ≤ 0,27 W/mK (P = 90%) (tabelwaarde/valeur tabulée/Tabellenwert/tabulated value)	EN 998-1 :2016
Duurzaamheid (vorst-dooi bestandheid) <i>Durabilité (résistance au gel – dégel)</i> <i>Dauerhaftigkeit (Frost – Tau)</i> <i>Durability (against freeze-thaw)</i>	Op basis van de huidige ervaring, bij correcte toepassing, geschikt voor strenge weersomstandigheden. <i>Basé sur l'expérience actuelle, si utilisé correctement, adapté aux conditions météorologiques difficiles.</i> <i>Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung.</i> <i>History has shown, that the mortar has a high freeze/thaw resistance when applied in the intended place of use.</i>	EN 998-1 :2016
Gevaarlijke stoffen <i>Substances dangereuses</i> <i>Gefährliche Substanzen</i> <i>Dangerous substances</i>	NPD	EN 998-1 :2016
Druksterkte <i>La résistance à la compression</i> <i>Druckfestigkeit</i> <i>Compressive strength</i>	CS III	EN 998-1 :2016

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever

Gedelegeerd Bestuurder



Weelde, 29/05/2019