



Prestatieverklaring

Documentnummer 452014 0331804_10_27_34_41_58_65 0331700-94

1. Unieke identificatiecode van het product:

Purilan

2. Product- en/of systeemaanduiding zoals beschreven in Artikel 11(4):

0331804 afmeting 490x590 mm

0331810 afmeting 490x590 mm

0331827 afmeting 490x590 mm

0331834 afmeting 490x590 mm

0331841 afmeting 490x590 mm

0331858 afmeting 490x590 mm

0331865 afmeting 490x590 mm

0331700 afmeting 425x800 mm

0331794 afmeting 425x800 mm

3. Producttoepassing zoals geldend volgens de geharmoniseerde norm, bedoeld door de fabrikant:

Dakraam is bedoeld voor toepassing in niet-verblijfsruimte

4. Naam en contactadres van de fabrikant zoals beschreven in artikel 11(5):

Ubbink BV

Verhuellweg 9

Postbus 26

6980 AA Doesburg

Nederland

Tel.: 0313 480 200

5. Naam en contactadres gemachtigde, indien van toepassing, volgens artikel 12(2):

Niet van toepassing

6. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid bij toepassing van het systeem zoals voorgeschreven in de CPR, Annex V:

Systeem 3

7. Wanneer de prestatieverklaring van het product onder een geharmoniseerde standaard valt:

Naam & nummer van de technische verklaring: **0620**

Uitgevoerd: **EN 14 351 – 1:2006 + A1:2010**

Conform systeem: **Systeem 3**

Gepubliceerd: **Testrapporten**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwkundig product waarvoor een Europese Technische Beoordeling heeft plaatsgevonden:

Naam & nummer technische verklaring:

Niet van toepassing

Uitgevoerd op:

Niet van toepassing

Op grond van:

Niet van toepassing

9. Prestatieverklaring

	Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
9.1	Externe brandprestaties	gpv *	PN-EN 14351-1
9.2	Reactie bij brand	gpv *	PN-EN 14351-1
9.3	Waterdichtheid	2a	PN-EN 14351-1
9.4	Bestand tegen windbelasting	gpv*	PN-EN 14351-1
9.5	Bestand tegen sneeuw en & permanente belasting	3-8-3 glas	PN-EN 14351-1
9.6	Bestand tegen impact	gpv*	PN-EN 14351-1
9.7	Dragende capaciteit van veiligheidsvoorzieningen	gpv*	PN-EN 14351-1
9.8	Akoestische eigenschap	gpv*	PN-EN 14351-1
9.9	Thermische transmissie	5,4 W/m ² K	PN-EN 14351-1
9.10	Stralingseigenschappen	0,79	PN-EN 14351-1
9.11	Luchtdichtheid	Klasse 3	PN-EN 14351-1

*gpv – geen prestatie vastgesteld

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, zoals vermeld in punt 4.

Ondertekend namens de fabrikant,

Doesburg, 5 november 2014

H.J. Wegman
Algemeen directeur Ubbink BV