

Prestatieverklaring - DoP			
DoP-Nr.		GHWN099A0B S5-09106	
Unieke identificatiecode van het product type / CE + Maatgroep		V1	VW-01
Type, Partij of serienummer zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4		Marron	GHWN099A0B S5-09106
Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald		U (unprotected) producten voor gebruik in onbeschermd (beschermd) metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.	
Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5		Vandersanden NV Riemsterweg 300 B-3740 Bilzen (Spouwen)	Riemsterweg 300 3740 Spouwen Belgium
Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt		Niet van toepassing	
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct.		2+	
Heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: initiële inspectie van de productinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd met N°		0620-CPR-97882/01	
Geharmoniseerde norm		EN771-1+A1-2015	
Aangegeven prestaties	Afmetingen	210 X 100 X 50 mm	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Maattoleranties	T2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Maatspreiding	R1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Verschijningsvorm - groep metselbaksteen	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.2
	Gehalte actieve oplosbare zouten	S2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.9
	Gemiddelde druksterkte	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Genormaliseerde druksterkte	20 N/mm ²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Vormstabiliteit: vochtexpansie	0,04 mm/m	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.10
	Hechtsterkte metselwerk	0,15 N/mm ²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Hechtsterkte lijmwerk	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Brandreactie	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.11
	Wateropneming	14% (kg/kg)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.7
	Waterdampdoorlatendheid	5/10 (EN1745)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.12
	Bruto volumieke massa	1630 kg/m ³ (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Warmte weerstand - thermische geleiding - 10, droog steen (50,50)	0,60 W/m.K	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.5
	Vorst-dooi weerstand	F2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.6
	Gevaarlijke componenten	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.14
De prestatieverklaring wordt vertrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid fabrikant		Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  J.P. Wuytack, CEO Vandersanden NV Spouwen, 1-1-2018	