

CONTACTMIDDEL

PRODUCTOMSCHRIJVING

Alkalibestendig, roze gekleurd, voorstrijkproduct met zuiver kwartszand voor niet- of slecht zuigende, dichte ondergronden. Vormt een brug bij ondergronden waarop niet direct een afwerklaag van gips aangebracht kan worden, zoals onbehandeld beton en betonplafonds van bijvoorbeeld prefabelementen, gipsblokken, beton-emaille, enz. Voor gebruik binnen.

VOORDELEN

- Voor dichte, niet zuigende ondergronden
- Perfecte hechting
- Alkalibestendig
- Voor rol- of kwastapplicatie
- Waterverdundbaar

TOEPASSING

- Zeer geschikt voor gladde steenachtige ondergronden die niet- of zwak zuigend zijn
- Toepasbaar op onbehandeld beton en betonplafonds van bijv. prefab-elementen, gipsblokken, beton-emaille, enz.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bindmiddel	Zuivere acrylaathars
Pigmenten	Fijn kwartszand en kleuropigmenten
Oplosmiddel	Water
Vaste bestanddelen	76% m/m
Soortelijke massa	Ca. 1,6 gr/cm ²
Glansgraad	Mat
Tint	Roze
Verdunning	Water
Gevarenklasse	Zie MSDS
Reinigen gereedschap	Water en zeep
Prestaties	Uitzonderlijke hechting. Door zijn korrelige structuur gemakkelijk af te werken met gips

INSTRUCTIES

ALGEMEEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Gereedschap reinigen met water. Vorstvrij vervoeren en opslaan.

BEOORDELING ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Verontreinigingen in de ondergrond door bijvoorbeeld nicotine, vocht, roest of roet eerst behandelen met een isoleermiddel.

VERWERKING

Gebruiksklaar, goed roeren voor gebruik. Gelijmatig aanbrengen met een vachtroller of blokkwast. Tijdens de verwerking regelmatig doorroeren om het uitzakken van het kwartszand te voorkomen. De pleisterlaag pas aanbrengen als het Contactmiddel volledig droog is.

RENDEMENT

150 g/m², afhankelijk van de ondergrond.

DROOGTIJD BIJ 23°C EN REL. VOCHTIGHEID 65%

Handdroog na ca. 3 uur. Minimaal 24 uur wachten voor verdere afwerking, totdat het contactmiddel droog is.

OPSLAG

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

RESTANTEN

De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

VEILIGHEIDSGEGEVING

Let op! Buiten bereik van kinderen houden. Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor meer informatie.