

## | Het economische egaliseermiddel voor vlakke ondergronden. |



**Zeer emissie-arm, hoogwaardig egaliseer- en nivelleermiddel.**

### **Producteigenschappen:**

- Uitstekend vloeigedrag
- Hoge hard- en vastheid
- Zeer lage krimp
- Pompbaar
- Zonder toeslag tot 15 mm, met toeslag tot 30 mm te gebruiken
- Bij keramische bekledingen binnen op beton en cementdekvloeren na ca. 3 uur bekleedbaar
- Begaanbaar na ca. 3 uur

### **Toepassingsgebied:**

- Ideaal voor grootformaat keramische bekledingen en natuursteen
- Geschikt voor dekvloeren met vloerverwarming

### **Dit betekent voor u:**

- Unieke prijs-verbruiksverhouding
- Door hoog vulvermogen geen extra egalisatie-werkzaamheden nodig
- Zeer veilig op oude ondergronden
- Zeer flexibel bij weinig laagdikte
- Korte wachttijd i.v.m. snelle droging



Foto: Fliesen Weigel GmbH, Ranschbach



Foto: Royal Mosa

Let op de productdatablad, adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.

**VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.**



**Sika Nederland B.V.**

Zonnebaan 56 | Postbus 40390  
3542 EG Utrecht | 3504 AD Utrecht  
Tel: 030 2410120