

## U2 Polyester Vulpasta

### Beschrijving

U2 Polyester Vulpasta is een tweecomponenten plamuur op basis van polyesterharsen. U2 Polyester Vulpasta krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en geeft een glad oppervlak.

### Toepassing

Voor reparatie van krassen, deuken, scheuren in carrosserie, polyester oppervlakken, voor het dichtmaken van lasnaden, het waterdicht maken van boten, reparaties aan radiatoren, benzine- en olietanks, waterpompen, wasbakken, leidingen, metalen-, houten- en kunststof raamkozijnen, caravans etc. Ook geschikt voor het borgen van hang- en sluitwerk, het lijmen van metalen handgrepen e.d. op glas, hout, steen, metaal enz.

### Eigenschappen

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur                     | : lichtgrijs                                                                                                             |
| Vlampunt                  | : 34°C                                                                                                                   |
| Kookpunt                  | : 150°C                                                                                                                  |
| Wateroplosbaar            | : n.v.t.                                                                                                                 |
| Soortelijk gewicht        | : ca. 1,9 kg/l                                                                                                           |
| Elasticiteit              | : goed                                                                                                                   |
| Hechting na veroudering   | : zeer goed                                                                                                              |
| Potlife                   | : 3-6 min. afhankelijk van de temperatuur                                                                                |
| Doorharding               | : na 10-40 min. afhankelijk van de hoeveelheid verharder.                                                                |
| Dichtzitten schuurpapier  | : na 12 min. - sterk<br>na 15 min. - licht tot weinig<br>na 30 min. - weinig tot zeer weinig<br>na 45 min. - zeer weinig |
| Temperatuur bestendigheid | : van -30°C tot 130°C                                                                                                    |

Verpakking : in metalen blikken van 250, 500 gram en 1  
Houdbaarheid in de bus : minimaal 24 maanden bij een temperatuur  
tussen 5°C en 25°C in originele onaangebroken  
verpakking.

## Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode : met bijgeleverde spatel aanbrengen

Verwerking : de U2 polyester Vulpasta vermengen met 2 tot  
4% verharder (4 cm verharder uit tube per 50 g  
pasta). Meng slechts zoveel als in 5 minuten  
verwerkt kan worden. Breng het mengsel zo glad  
mogelijk aan. Breng indien nodig meerdere  
lagen aan zodat de bovenkant iets uitsteekt  
boven het omringende gedeelte. Laat de pasta 30  
minuten uitharden en schuur daarna met een grof  
schuurpapier. Gebruik steeds een schuurblokje.  
Voor een professionele afwerking het oppervlak  
nat maken en schuren met een zeer fijn schuur  
papier (korrel 400-600). Daarna afspoelen met  
water en droog wrijven met een doek. Het  
herstelde deel kan nu geschilderd worden.

Applicatiecondities : min. 5°C en 80% R.V.

## Voorbehandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van verf, roest en vet te zijn. Gladde ondergronden eerst opruwen.  
Verder dient de ondergrond schoon en droog te zijn.