SNELBOUW BLOC NL 100	**300 x 100 x 230**	**232**

Prestatieverklaring

Nummer 73110.3

1. P -Bricks Categorie I 300 x 100 x 230
2. Type Nr.: 73110
3. Baksteen voor dragende en niet-dragende metselwerk beschermd
4. August Lücking GmbH & Co. KG
   Eggestraße 2
   D-34414 Warburg
5. niet relevant
6. Systeem voor beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: systeem 2+
7. Notified Body:
   CPR/2510 initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole in de fabriek / permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.
8. niet relevant
9. Aangegeven prestatie:

belangrijkste kenmerken		prestatie			Geharmoniseerde technische Specificatie
Afmetingen L/B/H (mm)		300	100	230	EN 771-1
Tolerantie categorie	Mittelwert : Tm (mm)	L: +7/-7	B: +4/-4		
		H: ±6			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 6		
		H: 9			
Verschijningsvorm		Gruppe 2 nach EN 1996-1-1			
Gemiddelde druksterkte 95%	categorie	I			
	MW N/mm²	≥18			
	Belasting-richting	⊥			

9.

belangrijkste kenmerken		prestatie	Geharmoniseerde technische Specificatie
Vochtexpansie		NPD	EN 771-1
Verbundfestigkeit (N/mm²)		NPD	EN 998-2
Gehalte actieve oplosbare		zouten S0	EN 771-1
Brandreactie		A1	
Initiële wateropzuiging %		4	
Dampdoorlatendheid		5/10	EN 1745
Bruto volumieke massa	MW (kg/m³)	810	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		765 bis 850	
Netto volumieke massa (kg/m³)		≤1650	
Warmteweerstand $\lambda_{dry\,Unit\,(90/90)}$		NPD	EN 1745
vorst/dooiweerstand		F0	EN 771-1
Gevaarlijke componenten		nach Za.3	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de esclusieve verantwoordelijkheid van de in punkt 4 vermelde fabrikant:

Warburg, 25.07.2017

Joachim Thater (Geschäftsleitung)

1 6 Zusätzliche Herstellerangaben

λ10 droog 90/90	W/(mK)
druksterkte genormali.	N/mm²
Initiele Wateropzuiging	

2510-CPR-318

Déclaration des Performances

Numéro 73110.3

1. LD-Bricks catégorie I 300 x 100 x 230
2. Nr. d´article 73110
3. Briques pour murs porteurs non porteuse protégé
4. August Lücking GmbH & Co. KG
   Eggestraße 2
   D-34414 Warburg
5. pas pertinent
6. Le Systéme d´évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction: systéme 2+
7. l´Organisme notifié:
   CPR/2510 inspection initiale de l´usine et de contrôle production / surveillance contine et l´évaluation du contrôle de production et á délivré le certificat de constance des performances
8. pas pertinent
9. Performances déclarées:

principales caractéristiques		résultats			Harmonisé technique Spécification
Dimensions L/B/H (mm)		300	100	230	EN 771-1
Tolérances dimensionelles	Mittelwert : Tm (mm)	L: +7/-7	B: +4/-4		
		H: ±6			
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10	B: 6		
		H: 9			
Configuration		Gruppe 2 nach EN 1996-1-1			
Resistance á la compression moyenne 95%	Catégorie	I			
	MW (N/mm²)	≥18			
	Direction de la charge	⊥			

9.

principales caractéristiques		prestatie	Harmonisé technique. Spécification
dilation due á l´humidité		NPD	EN 771-1
Adhérence (N/mm²)		NPD	EN 998-2
Teneur en sels solubles actifs		S0	EN 771-1
Réaction au feu		A1	
Absorption d´eau initial (%)		4	
perméabilité la vapeur d´eau		5/10	EN 1745
Masse volumi que apparen te séche	MW (kg/m³)	810	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m³)	Dm	
		765 bis 850	
Masse absolue séche (kg/m³)		≤1650	
Resist. thermique $\lambda_{dry\,Unit\,(90/90)}$		NPD	EN 1745
resistance au gel/dégel		F0	EN 771-1
Teneur en sels solubles actifs		nach Za.3	

10. Les performances du produit identifié aux püoints 1 et 2 sont conformes aux performances declarées au point 9. La présente déclaration des performanes est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Warburg, 25.07.2017

Joachim Thater (Geschäftsleitung)

73110

Datum: 12.11.2018 Uhrzeit: 14:10