

Prestatieverklaring

PROCASA BOLDER

Unieke identificatiecode van het type product:

Drooggeperste keramische tegels met wateropname $E_b \leq 0,5\%$

Beoogd gebruik:

Voor binnen- en buitenwanden en vloertegels van gebouwen

Het systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt naam en identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing:

Niet van toepassing

Naam en adres van de leverancier:

Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
BRANDREACTIE	KLASSE AL-ALFI	ZONDER TESTEN (VERORDENING 96/603 EHS)
VRIJGAVE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN, VOOR:		
- CADMIUM	GPB*	
- LOOD	GPB*	
- OVERIGE GEVAARLIJKE STOFFEN	GPB*	
ADHESIE:		
- CEMENTLIJM, TYPE C2	> 1,0 N/MM ²	
- DISPERSIELIJMEN	GPB*	
- REACTIEHARSLIJMEN	GPB*	
- MORTEL	GPB*	EN 14411:2012
THERMISCHE SCHOKBESTENDIGHEID	VOLDOENDE	
BREUKSTERKTE	TEGELDIKTE < 7,5 MM BREUKSTERKTE > 700 N TEGELDIKTE > 7,5 MM BREUKSTERKTE > 1300 N	
GLADHEID/SLIP	GPB*	
DUURZAAMHEID, VOOR:		
- GEBRUIK BINNENSHUIS	VOLDOENDE	
- GEBRUIK BUITENSHUIS: BESTAND TEGEN BEVRIEZEN EN ONTDOOIEN	VOLDOENDE	
TACTILITEIT	GPB*	

* GPB - geen prestatie bepaald

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Procasa.

