

DIEPGROND

PRODUCTOMSCHRIJVING

Watergedragen, kleurloze diepgrondering op basis van acrylaathars. Voor het fixeren van ondergronden die aan de oppervlakte poederend, poreus of sterk zuigend zijn. Dringt diep in de ondergrond en verbetert de hechting op de ondergrond. Uitstekend geschikt als onderlaag bij muurverfafwerking. Oplosmiddelvrij, reukarm en sneldrogend. Voor gebruik binnen en buiten.

VOORDELEN

- Fixeert poederende en poreuze ondergronden
- Vermindert de zuiging van de ondergrond
- Goede indringing, sneldrogend, kleurloos, ademend
- Verbeterd de hechting op de ondergrond
- Verbeterd het rendement van de afwerklaag

TOEPASSING

- Speciaal bedoeld voor ondergronden die aan de oppervlakte licht poederen, poreus of sterk absorberend zijn.
- Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, e.d.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bindmiddel	Kunstharsdispersie
Oplosmiddel	Water
Vaste bestanddelen	12% v/v
Soortelijke massa	Ca. 1,25 g/ml
Viscositeit	Ca. 8-10 sec Din cup 4 @ +20°C
Tint	Kleurloos
Verdunning	Niet verdunnen
Gevarenklasse	Zie MSDS
Reinigen gereedschap	Water en zeep
Prestaties	Fixeert de ondergrond. Verschaft de volgende laag een goede hechting. Verhoogt het rendement van de volgende lagen.

INSTRUCTIES

ALGEMEEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Gereedschap reinigen met water. Vorstvrij vervoeren en opslaan.

BEOORDELING ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Verontreinigingen in de ondergrond door bijvoorbeeld nicotine, vocht, roest of roet eerst behandelen met een isoleermiddel.

VERWERKING

Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen. In één laag onverdund aanbrengen met een kwast, blokkwast of vachtroller.

RENDEMENT

Ca. 6-10 m² per liter, sterk afhankelijk van de ondergrond.

DROOGTIJD BIJ 23°C EN REL. VOCHTIGHEID 65%

Droog na ca. 1 uur. Overschilderbaar na ca. 4 uur.

OPSLAG

Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

RESTANTEN

De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Let op! Buiten bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor meer informatie.