



PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – LEISTUNGSERKLÄRUNG – DECLARATION OF PERFORMANCE

Omnimix 90 GR

DoP code: 10279-15010002

Producttype

type de produit – Produkttyp – product-type

PLEISTERMORTEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK (GP)

Mortier d'enduit intérieur et extérieur (GP) – Normalputzmörtel (GP) – Rendering and plastering mortar (GP)

Aanwending

Usage – Verwendung – Use

Snelverhardende egalisatie- en reparatiemortel voor wand en vloer
Mortier d'égalisation et de réparation à prise rapide pour application murale et au sol
Schnell aushärtende Ausgleichsmasse und Reparaturmörtel für Wand und Boden
Fast setting rendering/finishing mortar for walls and floors

Fabrikant

Fabricant – Hersteller – Manufacturer

OMNICOL NV
Nijverheidsstraat 14
2381 Weelde (België)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

Systeem 4

Aangegeven prestatie

Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag <i>Reaction au feu</i> Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	Class F	EN 998-1 :2010
Hechtsterkte <i>Détermination de l'adhérence</i> Haftzugfestigkeit Adhesive strength	≥ 0,6 N/mm²	EN 998-1 :2010
Breukpatroon <i>Plan de fracture</i> Bruchbild Fracture pattern	B	EN 998-1 :2010
Waterabsorptie <i>Détermination du coefficient d'absorption d'eau</i> Wasseraufnahme Water absorption	W1	EN 998-1 :2010

Thermische conductiviteit <i>Détermination des valeurs thermiques de calcul</i> <i>Wärmeleitfähigkeit</i> <i>Thermal conductivity</i>	$\leq 0.83 \text{ W/mK (P = 50\%)}$ $\leq 0.93 \text{ W/mK (P = 90\%)}$	EN 998-1 :2010
Duurzaamheid <i>(vorst-dooi bestandheid)</i> <i>Durabilité (résistance au gel – dégel)</i> <i>Dauerhaftigkeit (Frost – Tau)</i> <i>Durability (against freeze-thaw)</i>	Op basis van de huidige ervaring, bij correcte toepassing, geschikt voor strenge weersomstandigheden. <i>Basé sur l'expérience actuelle, si utilisé correctement, adapté aux conditions météorologiques difficiles.</i> <i>Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung.</i> <i>History has shown, that the mortar has a high freeze/thaw resistance when applied in the intended place of use.</i>	
Gevaarlijke stoffen <i>Substances dangereuses</i> <i>Gefährliche Substanzen</i> <i>Dangerous substances</i>	NPD	EN 998-1 :2010

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever
Gedelegeerd Bestuurder



Weelde, 28/02/2018