

Toebehoren

ASP990

tegeliniger - ontvetter &
cementsluierverwijderaar



Coba ASP990 tegeliniger is een fabrieksmatig vervaardigd reinigingsmiddel

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Geconcentreerd
- Ontvetting bij tegel over tegel
- Effectieve cementsluierverwijdering

Toepassingsgebied

Coba ASP990 tegeliniger is geschikt voor het reinigen en ontvetten van bestaand tegelwerk, voordat dit opnieuw betegeld gaat worden (tegel over tegel). Coba ASP990 is door het mild-zure karakter tevens geschikt voor het verwijderen van kalkaanslag en cementsluiers op keramisch tegelwerk. Het gereinigde tegelwerk voor het opnieuw betegelen altijd voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel. Coba ASP990 is niet geschikt voor het gebruik op zuurgevoelige ondergronden zoals natuursteen.

Verwerking

Ontvetten bestaand tegelwerk

Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Voeg ca. 100 ml Coba ASP990 toe aan 5 liter leidingwater. Kort roeren volstaat. Breng het mengsel met een spons (wand) of dweil (vloer) aan op het te reinigen oppervlak. Eventueel hardnekkige verontreinigingen door middel van borstelen verwijderen. De opgebrachte vloeistof met het losgeweekte vuil zoveel mogelijk opnemen. Indien noodzakelijk behandeling herhalen. De vervuiling vervolgens wegnemen met een schone droge doek of een waterstofzuiger.

Verwijdering cementsluiers

Vooraf altijd bepalen of de tegels met zure reinigers behandeld kunnen worden. Draag handschoenen en een veiligheidsbril. Het te reinigen oppervlak vooraf met schoon water benatten. De natte voegen worden op deze wijze beschermd tegen inwerking van de reiniger. Afhankelijk van de mate van verontreiniging Coba ASP990 verdunnen met leidingwater. Voor het verwijderen van lichte cementsluiers een verdunning van 100 ml Coba ASP990 op 2 liter water toepassen. Voor sterke cementsluiers de tegeliniger eventueel onverdund toepassen. Bij het in contact komen van Coba ASP990 met cementsluiers zal een bruiseffect optreden. Borstel het oppervlak na een korte wachttijd. De opgebrachte vloeistof met het losgeweekte vuil zoveel mogelijk opnemen. Indien noodzakelijk behandeling herhalen. De vervuiling vervolgens wegnemen met een schone droge doek of een waterstofzuiger.

Coba

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. Zie gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verhard en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 10390	fles van 1 ltr 288 st/pallet kleur kleurloos
------------	--

art. 11110	can van 5 ltr 60 st/pallet kleur kleurloos
------------	--

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking.

Vorstvrij opslaan en transporteren.

Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.