

MOELLER STONE CARE Benelux

HMK Z965/Z966 RUBGRANULAT

Los, korrelig poreus materiaal van vulkanische oorsprong



HMK Z965 / Z966 Rubgranulaat wordt gezeefd volgens een vaste procedure. Tijdens deze procedure worden eventuele nog aanwezige scherpe delen verwijderd, om een minimaal risico te hebben op schade van harde oppervlakten. **HMK Z965 / Z966 Rubgranulaat** is ontwikkeld om eenvoudiger extreem vuil te verwijderen, dit alleen in combinatie met een **HMK** reinigingsproduct, van harde oppervlakten.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf:

Gebruik
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door.

Testen:

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel. Dit om de menggraad, het effect, en de werktijd te bepalen.

Verwerking:

Na het inwerken van een juist gekozen **HMK** reinigingsproduct kan **HMK Z965 / Z966 Rubgranulaat** worden toegevoegd en dan grondig schrobben. De verwerking van het product is het meest doeltreffend met machinale ondersteuning door gebruik van een 1-schijfs schrobmachine of een haakse slijptol. Na het grondig schrobben met een waterzuiger het geheel opzuigen of bij kleinere oppervlakken met een spons goed afnemen.

Naspoelen met **HMK R183 Cementsluier-Ex** (1:10 tot 1:15) voor een absoluut schoon oppervlak en eventueel aansluitend het oppervlak neutraliserend reinigen met **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** (1:10 tot 1:15).

Verbruik:

gemiddeld 40 m² per kilo

Belangrijk:

Niet toepassen op gepolijste oppervlakken van keramiek, kalksteen, marmer of graniet.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden! Niet vlambaar, niet zuurhoudend.

Opslag:

Bewaar **HMK Z965 / Z966 Rubgranulaat** gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats. **HMK Z965 / Z966 Rubgranulaat** kan een aantal jaren bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.