



Chicago Metallic[™] T24 Hook 2850


Datablad



Chicago Metallic™ T24 Hook 2850

- 24 mm ophangstelsysteem met universeel hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens
- Kan gemakkelijk en herhaaldelijk worden gedemonteerd en hergebruikt
- Brandbestendig conform nationale en Europese vereisten

Dwarsdoorsnede




Compatibele panelen




Koppeling

Vlak aansluitend



Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	st. per verpakking	lm per verpakking	Kg per verpakking	kartons per pallet	Kg per pallet
Hoofdprofiel										
T24 MR CL&HK		Hoofdprofiel T24 klik / haak	38	2400	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	25	60	21,3	50	1063
T24 MR CL&HK			38	3600	00, 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	15	54	19,5	70	1363
Dwarsprofiel										
T24 CT HOOK		Dwarsprofiel T24 haak	38	300	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	150	45	13,1	70	916
T24 CT HOOK			38	600	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	45	27	8,2	70	573
T24 CT HOOK			38	900	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	50	45	13,2	72	921
T24 CT HOOK			38	1200	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	45	54	15,7	72	1131
T24 CT HOOK			38	1500	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	50	75	26,4	36	952
T24 CT HOOK			38	1800	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	25	45	16,2	60	972
Muurprofielen										
L24x24		L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm	24	3050	001, 04, 11, 88, 901	40	122	25,5	60	1528
W10x15		Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, DznI, E10, M, X en Z	15	3050	001, 04, 11, 88, 901	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12		Schaduwhoeklijn 15x12x8x15 mm - Kantafwerkingen A, D en E8	15	3050	001, 04, 11, 88, 901	30	91,5	17,9	60	1075
Toebehoren										
QH HH 320		Samengestelde snelophanger met 2 haken				100		5	72	
SH 50		Gebogen ophangklem voor Chicago Metallic™ T-profielen + verbindingsnagel	50			100		2,5		
FB T24 001		Opvulblokje voor T24 (E8/ E10) - Wit	8			500		0,6		

Gelieve uw Rockfon® vertegenwoordiger te contacteren voor meer informatie over het gamma toebehoren en muurprofielen.



Plaats van sleuven en ophanggaten

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Slots	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel T24 klik / haak	38	2400	24	
T24 MR CL&HK		38	3600	36	
T24 CT HOOK	Dwarsprofiel T24 haak	38	300	0	
T24 CT HOOK		38	600	1	
T24 CT HOOK		38	900	0	
T24 CT HOOK		38	1200	3	
T24 CT HOOK		38	1500	0	
T24 CT HOOK		38	1800	5	
T24 CT HOOK		38	1800	5	

Speciale lengten en sleufpatronen verkrijgbaar op aanvraag.

Prestaties



Draagkracht

Kg/m ²			
Ophangafstand (mm)	Modulatie (mm)	Maximale doorbuiging	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9



Brandreactie

A1



Corrosiebestendigheid

B



Milieu

Volledig recycleerbaar



Prestatiecriteria van Chicago Metallic™ ophangsystemen en toebehoren



Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



Kleuren

Chicago Metallic ophangsystemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren gebaseerd op RAL en NCS kleursystemen en worden gemeten in overeenstemming met ISO 7724-2 en ISO 7724-3 standaarden. De werkelijke kleuren kunnen licht afwijken van de dichtsbijzijnde RAL en NCS referenties. Chicago Metallic ophangsystemen zijn beschikbaar in lage, gemiddelde en hoge glansafwerkingen met een gemiddelde van respectievelijk <5, 15 en 50 glanseenheden gemeten onder een hoek van 60°. De lage glansafwerkingen worden ook gemeten onder een hoek van 85°. Bekijk de kleurlegenda voor hun gemiddelde waarden. De glansgraad wordt gemeten volgens de EN13523 deel 2.



Corrosiebestendigheid

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieklassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebestendige (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse C of D bevinden hebben een laag van respectievelijk 100 g/m² en 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangstelsel mag wege zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

Kleurlegenda



Wit 001
RAL 9003



Wit 901
RAL 9010



Wit 01



Grijs 04
RAL 9006



Mat Wit 11 - RAL 9003 - L-waarde: 93
Glansgraad: 2 onder hoek van 60° en 85°



Mat Zwart 88 - RAL 9004
Glansgraad: 4,5 onder hoek 60° en 11,5 onder hoek 85°



Platinum 54
RAL 7035



Carrara 57



High gloss
chrome 14



High gloss
brass 16



Brushed Alu 534



Galvanised
steel 00/69



Wit 001 / Wit 001 (8WW)
RAL 9003 / RAL 9003



Zwart 08 / Zwart 08 (8BB)
RAL 9005 / RAL 9005



Wit 001 / Zwart 08 (8WB)
RAL 9003 / RAL 9005



Grijs 04 / Zwart 08 (8GB)
RAL 9006 / RAL 9005

Rockfon **Color-all®**
& Rockfon Color-all® Special

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

 twitter.com/RockfonBenelux
 linkedin.com/company/Rockfon-asv
 instagram.com/Rockfon_official
 facebook.com/RockfonBNL
 www.youtube.com/RockfonUK

07.2020 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System[®], eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be

