

BossCover Ontluchting Firestone QuickSeam™ SA Flashing

Aluminium ontluchting met een Firestone QuickSeam™ SA Flashing plakplaat

Deze dubbelwandige aluminium ontluchting van BossCover is voorzien van een Firestone QuickSeam™ SA Flashing plakplaat. De plakplaat is machinaal in de aluminium ontluchting gefelst.

D.m.v. de mechanische fixatie, wordt de Firestone QuickSeam™ SA Flashing plakplaat waterdicht in het systeem opgenomen.

De voordelen hiervan zijn:

- snellere verwerking
- duurzamere afdichting
- netter geheel

Afmetingen

Diameter buis	Verpakkingseenheid
50 mm ø	15 stuks per doos
70 mm ø	15 stuks per doos
100 mm ø	10 stuks per doos
125 mm ø	10 stuks per doos
150 mm ø	6 stuks per doos



BossCover Ontluchting Firestone QuickSeam™ SA Flashing

QuickSeam SA Flashing - Technische info

1. Omschrijving

QuickSeam SA Flashing is een 1,52 mm dikke ongewapende gevulkaniseerde EPDM strip, gelamineerd op een zelfklevende QuickSeam tape. De tape wordt beschermd door een polyester film met een uitstekende weerbestendigheid en die gemakkelijk kan worden verwijderd. QuickSeam SA Flashing bespaart op uw plaatsingskosten en is een milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele methodes die gebruik maken van contactlijmen.

2. Voorbereiding

De Firestone EPDM ondergrond en/of de aansluitende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met QuickPrime Plus, waarbij een QuickScrubber of QuickScrubber Plus schuursponsje wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Als het product langere tijd aan lage temperaturen (<15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

3. Verwerking

QuickSeam SA Flashing wordt overeenkomstig de Firestone technische richtlijnen verwerkt.

4. Verbruik

In overeenstemming met de afmetingen van het detail. Aaneensluitende strips moeten elkaar minstens 25 mm overlappen en deze overlap moet voorzien worden van een QuickSeam FormFlash patch.

5. Eigenschappen

Fysisch

- Hoge weerstand tegen U.V. stralen en ozon.
- Behoudt zijn soepelheid bij zowel lage als hoge temperaturen.
- Kan worden toegepast bij temperaturen tussen -20°C en +50°C.
- Uitstekende hechting aan toegelaten ondergronden.

Technisch

	EPDM Flashing	QuickSeam Tape
Basis	EPDM	Rubber Polymeren
Kleur	Zwart	Zwart
Oplosmiddelen	Geen	Geen
Vaste Stoffen (%)	100	100
Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
Dikte (mm)	1,52	0,51

Stockage

Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.

Levensduur

te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historie van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van de beschermfilm, zonder dat deze laatste blijft kleven of scheurt.

6. Voorzorgsmaatregelen

Op te vragen bij uw leverancier.