

Omschrijving: Transparante muurvernis met gouden fonkelende glitters voor een schitterende van geschilderde muren en houtwerk. Beschermst daarnaast donker geschilderde muren tegen witte vegen en vervuiling. Ademend en reukarm. Voor binnen.

Toepassing: Voor geschilderde muren en hout.

Eigenschappen:

- Transparant, met glittereffect
- Watergedragen
- Sneldrogend
- Niet vergelend
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel
- Goede vloeiing
- Glanzend

Glitter kleur: Goud

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. 1 of meer lagen aanbrengen met acrylkwest/borstel, lakroller. Vachtroller of verfspuit. Niet verdunnen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat verwerken.

Verbruik: Ca. 16-20 m²/liter per laag, afhankelijk van het te schilderen object en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Voor een goede kantendekking, de scherpe hoeken iets afronden. Vervolgens 2-3 lagen aanbrengen.

Behandelde (latex) muren: Geen specifieke voorbehandeling, 1 of meer lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Alkydemulsie

Pigmenten: Geen (glitters)

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 26% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: Krebs Stormer 85-90 KU @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 35µm

Glagsgraad: Glanzend, 60% met glansmeter Gardner 60°

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8 en +30°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.