

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTI-HOUTWORM	
OMSCHRIJVING	Tenco Anti-houtworm wordt gebruikt tegen de aantasting van hout door houtworm.
TOEPASSING	Tenco Anti-houtworm verdelgt houtworm en andere hout aantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd her aantasting. Preventieve en curatieve bescherming tegen houtworm en boktor.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Preventieve bescherming tegen houtworm en boktor. - Makkelijk te verwerken
VEILIG GEBRUIK	Gebruik Tenco Anti-Houtworm veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	73 °C
Dichtheid bij 20°C.	0,79 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Zie gebruiksaanwijzing
Droogtijden	Stofdroog na 24 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 10 dagen bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Schadelijk. Milieugevaarlijk
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet van toepassing
GEBRUIKSAANWIJZING	Niet -professioneel gebruik, preventief spuiten met een gebruiksklare sprayflacon of aanbrengen met een kwast: Breng 125 gram product per m² houtwerk aan, wat overeenkomt met ongeveer 158 ml product per m² hout met een kwast of met een gebruiksklare sprayflacon. Frequentie: één tot twee keer tijdens de levensduur van het hout. Niet -professioneel gebruik, curatief spuiten of behandelen met een kwast: Breng 250 gram product per m² houtwerk aan, wat overeenkomt met ongeveer 316 ml product per m² hout met een kwast of met een gebruiksklare sprayflacon. Breng de benodigde

	hoeveelheid product in twee toepassingen aan, zodanig dat afvloeiing wordt voorkomen. Het is aan te raden om periodieke controles uit te voeren en minstens een jaar na de behandeling een controle uit te voeren. Wanneer er houtstof of zaagsel (boormeel) wordt aangetroffen, is een tweede (lokale) behandeling nodig. Frequentie: één tot twee keer tijdens de levensduur van het hout. Bij gebruik van een sprayflacon, niet spuiten boven ooghoogte. Na gebruik de sprayflacon of kwast afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	N.v.t.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor de behandeling: Maak het hout eerst vrij van stof, vuil en zaagsel (boormeel). Dit moet 'droog' gebeuren. Aangetast hout verwijderen en bij voorkeur verbranden. Verwijder verf, beits of waslagen. Alle noodzakelijke werkzaamheden aan het hout (schuren, zagen etc.) moeten worden afgerond voordat de behandeling met het product wordt gestart. Risico beperkende maatregelen Alleen toegestaan op hout binnen een constructie (gebruiksklasse 1). Gebruik het product niet op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar. Om waterorganismen te beschermen, moet afspoeling naar de bodem of het oppervlaktewater worden voorkomen. Daarom moet de behandeling met dit product binnenshuis plaatsvinden. Het lozen van restproducten en restanten die het product bevatten (bijvoorbeeld oplosmiddelen of water dat wordt gebruikt voor het reinigen van kwasten of sprayflacons) in het riool, de bodem of het oppervlaktewater is niet toegestaan. Restanten en residuen die het product bevatten (bijv. oplosmiddelen of water voor de reiniging van sprayflacon) moeten als chemisch afval worden behandeld en afgevoerd. Kan schadelijk zijn voor beschermde diersoorten zoals vleermuizen, horzels of vogels. De aanwezigheid van beschermde soorten in het te behandelen gebied moet worden beoordeeld voordat het product wordt gebruikt. Indien nodig moeten passende beschermende maatregelen worden genomen. Leg geen voedsel/diervoerders op behandelde (natte of droge) vloeren/hout/oppervlakken. Huisdieren/dieren buiten bereik houden tijdens de behandeling en tijdens het drogen van het hout. Vermijd langdurig contact van huisdieren, vooral katten, met behandelde oppervlakken. Vermijd contact met ogen, huid. Vermijd spatten op de kleding.

	Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten: Mogelijke effecten (vergiftiging is onwaarschijnlijk, gezien de permethrineconcentratie in het product; Het algemene effect van pyrethroïde vergiftiging: tintelend gevoel in de ledematen is mogelijk): Kan dodelijk zijn als het product wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt (gevaar voor aspiratie). Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Eerste hulp maatregelen: Symptomen/letsels na inname: Kan dodelijk zijn bij inslikken. Behandel symptomatisch. Geen specifiek tegengif bekend. Na inademing: Bij moeilijke ademhaling het slachtoffer in de frisse lucht brengen en in een voor de ademhaling comfortabele houding zetten. Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts. Na contact met de huid: Verontreinigde kleding verwijderen en de huid grondig wassen met water en zeep. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Zoek medische hulp als er irritatie ontstaat. Na contact met de ogen: Spoel overvloedig met schoon, vers water gedurende minstens 15 minuten, waarbij u de oogleden uit elkaar houdt. Raadpleeg een arts en toon de verpakking of het etiket. Na inslikken: Onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. GEEN braken opwekken. Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu: Vermijd het vrijkomen in het milieu. Voor insluiting: Gemorste vloeistof zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend materiaal. Reinigingsmethoden: Kleine hoeveelheden gemorste vloeistof: opnemen in onbrandbaar absorberend materiaal en overbrengen naar een container voor verwijdering. Dit materiaal en zijn container moeten op een veilige manier worden verwijderd, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Buiten bereik van kinderen houden. Aanbevelingen voor afvalverwijdering: Voer dit materiaal en zijn container af naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
CTGB toelatingsnummer	NL-0016852-0000
VERPAKKINGEN	500 ml, 1000 ml, 2500 ml en 5000 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl