

Productblad

Holonite Primer

Omschrijving:

Holonite Primer is voorbehandelingsmiddel speciaal ontwikkeld voor Holonite producten.

Toepassing:

Holonite Primer biedt een zeer goede hechting op Holonite producten en diverse andere ondergronden.

Verwerking:

Conform verwerkingsvoorschriften op www.holonite.nl. Het zo spoedig mogelijk sluiten van de verpakking na gebruik heeft een positieve invloed op de verwerkingseigenschappen en houdbaarheid van het product.

Technische gegevens:

Basis:	silanen
Viscositeit bij 23 °C (12092):	ca. 10mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2):	ca. 810 kg/m ³
Vaste-stofgehalte:	ca. 2%
Vlampunt:	ca. 12 °C
Oplosmiddelen:	alcohol en aromaten
Droogtijd (minimum):	10 minuten
Open tijd (maximum):	12 uur
Verbruik:	ca. 100g/m ²
Verwerkingstemperatuur:	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur:	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Temperatuurbestendigheid:	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C
Houdbaarheid:	18 maanden in ongeopende verpakking

Versie: 2015-14-7, hiermee vervallen alle eerdere versies.

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van Holonite B.V.