

Codering:	20210171GK (20160756GKBKUW)
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Rockwool
Type:	RockFit 433 PLUS, RockFit 433 HP, RockFit Premium en RockFit Premium Silver, RZ-MW, Rockfit Premium New , Rockfit Premium silver New
Ingangsdatum verklaring	1-03-2021
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte [mm]	R _c [m ² K/W]				
	Gevel ¹	gevel met zwak geventileerde spouw ^{1,2} spouw ≥ 20 mm	Vloer ³	plat/hellend dak ³	plat/hellend dak ⁴ (indien isolatie tussen balken/gordingen is aangebracht)
10	0,63	0,79	0,36	0,44	0,51
20	0,90	1,06	0,66	0,74	0,81
30	1,17	1,33	0,95	1,03	1,10
40	1,44	-	1,25	1,33	1,40
50	1,71	-	1,54	1,62	1,69
60	1,98	-	1,83	1,91	1,98
70	2,25	-	2,13	2,21	2,28
80	2,52	-	2,57	2,64	2,26
90	2,79	-	2,88	2,95	2,51
100	3,06	-	3,18	3,25	2,76
110	3,33	-	3,48	3,55	3,02
120	3,60	-	3,79	3,86	3,27
130	3,88	-	4,09	4,16	3,53
140	4,15	-	4,39	4,46	3,78
150	4,42	-	4,70	4,77	4,04
160	4,69	-	5,00	5,07	4,29
170	4,96	-	5,30	5,37	4,55
180	5,23	-	5,60	5,67	4,80
190	5,50	-	5,91	5,98	5,05
200	5,77	-	6,21	6,28	5,31
210	6,04	-	6,51	6,58	5,56
220	6,31	-	6,82	6,89	5,82
230	6,58	-	7,12	7,19	6,07

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.

¹ Rc-waarde gevel inclusief mechanische bevestiging.

² Alleen van toepassing als er aangetoond kan worden dat er zwak geventileerde spouw aanwezig is.

³ Rc-waarde vloer en dak, de isolatie is niet mechanisch bevestigd en dus aantoonbaar uitsluitend gekleefd, gelijmd of geklemd zonder onderbrekingen aangebracht. Indien de isolatie mechanisch is bevestigd is de verklaring niet geldig.

⁴ Rc-waarde dak, de isolatie aangebracht tussen de gordingen/balken is niet mechanisch bevestigd en dus aantoonbaar uitsluitend gekleefd, gelijmd. Indien de isolatie mechanisch is bevestigd is de verklaring niet geldig