

Technische data



Dubbelzijdig Foam tape | 1702

Drager						
Type		LDPE- foam (gesloten cellen)				
		100 kg/m ³				
Kleur		Wit				
Lijm						
Type		Rubber-solvent				
Samenstelling						
Dikte (totaal)		800	μ (micron)			
Temperatuur						
Service		-40	°C	t/m	60	°C
Applicatie		5	°C	t/m	40	°C
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	>20	N/25mm			
Afschuifweerstand		5000	Uren 1kg per 2,5cm ²			

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00068
Versie	001
Revisie datum	19-01-2017