

Prestatieverklaring

PROCASA ELEMENTS STROKEN

Nominale afmeting

50x600x10 mm
100x600x10 mm
150x600x10 mm

Werkafmeting

48x598x10 mm
98x598x10 mm
147x598x10 mm

Groep

Bijlage G, Bla, GL

Gerectificeerd

Ja

Waterabsorptie

< 0,3% (UNE-EN ISO 10545-3)

Referentienorm

ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Naam en adres van de leverancier

Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

Maatvastheid en uiterlijk van het oppervlak

Referentienorm UNE-EN ISO 10545-2 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)

	Testmethode	Resultaat	Waarden
AFWIJKINGEN IN LENGTE EN BREEDTE	UNE-EN ISO 10545-2	JA	
RECHTHEID	UNE-EN ISO 10545-2	JA	
RECHTHOEKIGHEID	UNE-EN ISO 10545-2	JA	
VLAKEID VAN HET OPPERVLAK	UNE-EN ISO 10545-2	JA	
AFWIJKING DIKTE	UNE-EN ISO 10545-2	JA	

Mechanische kenmerken

Referentienorm UNE-EN ISO 10545-4-7-11-12 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)

SCHEURBESTENDIGHEID	UNE-EN ISO 10545-11	JA	
BESTENDIGHEID TEGEN THERMISCHE SCHOK	UNE-EN ISO 10545-9	JA	
BUIGBESTENDIGHEID	UNE-EN ISO 10545-4	JA	> 45 N/MM ²
BREUKBESTENDIGHEID	UNE-EN ISO 10545-4	JA	> 1300 N
SCHOKBESTENDIGHEID (COEF. RESTITUTION)	UNE-EN ISO 10545-5	JA	E = 0,7
VORSTBESTENDIGHEID	UNE-EN ISO 10545-12	JA	
BESTENDIGHEID TEGEN DIEPE SLIJTAGE	UNE-EN ISO 10545-6	-	
SLIJTAGEBESTENDIGHEID (PEI-METHODE)	UNE-EN ISO 10545-7	KLASSE IV	
LINEAIRE THERMISCHE EXPANSIE-COËFFICIËNT	UNE-EN ISO 10545-8	JA	< 7 X 10 ⁻⁶ K ⁻¹

Bestendigheid tegen chemische stoffen (basisproducten en schoonmaakproducten voor het huishouden)

Referentienorm UNE-EN ISO 10545-13-14:1995 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)

ZOUTZUUR	UNE-EN ISO 10545-13	KLASSE GLA	
CITROENZUUR	UNE-EN ISO 10545-13	KLASSE GLA	
KALIUMHYDROXIDE	UNE-EN ISO 10545-13	KLASSE GLA	
AMMONIUMCHLORIDE	UNE-EN ISO 10545-13	KLASSE GA	
NATRIUMHYPERCHLORIE	UNE-EN ISO 10545-13	KLASSE GA	
GROEN / ROOD MIDDEL IN LICHT OLIË	UNE-EN ISO 10545-14	KLASSE 5	
JODIUMOPLOSSING	UNE-EN ISO 10545-14	KLASSE 5	
OLIJFOLIE	UNE-EN ISO 10545-14	KLASSE 5	

Antislipcoëfficiënt

Referentienorm UNE-EN ISO 12633:2003, DIN-51097, DIN-51130, ASTM C-1028/96

DIN-51097:1992 (BLOTE VOET OP NATTE GROND)		B	
DIN-51130 (HELLING)		R-10	
ASTM C1028 96 (DYNAMISCHE WRIJVINGSCOËFFICIËNT)		FD > 0,6 / FW > 0,6	
UNE-41901:2017 EX (SRT-SLINGER)		CL 1	
PTV BS 7976-2 EN BS 13036-4 (SLINGERTESTWAARDE BRITISH STANDARD)		36+	
DCOF ANSI A137.1-2012 (DYNAMISCHE WRIJVINGSCOËFFICIËNT)		> 0,42	

Brandbestendigheid

Referentienorm UNE-EN 13501-1

REACTIE OP BRAND		A1	
-------------------------	--	----	--

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Procasa.



Procasa

Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein
E info@procasa.nl
www.procasa.nl