

Prestatieverklaring - DoP			
DoP-Nr.		GHWZ586A0B HH-11012	
Unieke identificatiecode van het product type / CE + Maatgroep		D5	D1W09
Type, Partij of serienummer zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4		Saumur	GHWZ586A0B HH-11012
Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald		U (unprotected) producten voor gebruik in onbeschermd (beschermd) metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.	
Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5		Vandersanden NV Riemsterweg 300 B-3740 Bilzen (Spouwen)	Bokhovenseweg 8 5257 NC Hedikhuizen Netherlands
Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt		Niet van toepassing	
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct.		2+	
Heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: initiële inspectie van de productinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd met N°		0620-CPR-97880/01	
Geharmoniseerde norm		EN771-1+A1-2015	
Aangegeven prestaties	Afmetingen	200 X 98 X 49	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Maattoleranties	T2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Maatspreiding	R1	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.1
	Verschijningsvorm - groep metselbaksteen	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.2
	Gehalte actieve oplosbare zouten	S2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.9
	Gemiddelde druksterkte	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Genormaliseerde druksterkte	>= 20 N/mm²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.4
	Vormstabiliteit: vochtexpansie	NPD (*)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.10
	Hechtsterkte metselwerk	0,15 N/mm²	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Hechtsterkte lijmwerk	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.13
	Brandreactie	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.11
	Wateropneming	< 12% m/md	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.7
	Waterdampdoorlatendheid	50/100 (EN1745)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.12
	Bruto volumieke massa	1780 kg/m³ (D1)	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.3
	Warmte weerstand - thermische geleiding - 10, droog steen (50,50)	0,50 W/m.K	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.5
	Vorst-dooi weerstand	F2	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.6
	Gevaarlijke componenten	NPD	EN771-1:2011+A1-2015 - 5.3.14
De prestatieverklaring wordt vertrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid fabrikant		Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  J.P. Wuytack, CEO Vandersanden NV Spouwen, 1-1-2018	