

MIOFOL® ACTIVE

PRESTATIEVERKLARING

DOP-8608415030-03



1. Producttype	Miofol® Active
2. Beoogd gebruik	Flexibele banen voor waterafdichtingen. Kunststof en rubber dampremmende lagen EN 13984:2013
3. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Jacques Meuwissenweg 2, 2031AD Haarlem, Nederland
4. Gemachtigde	Niet van toepassing
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm	EN 13984:2013
7. Aangemelde instantie	KIWA TBU DE (NB 0799)
8. Aangegeven prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13984:2013

Essentiële kenmerken	Methode	Prestaties	Toleranties	
			Minimaal	Maximaal
Dampoverdracht Sd (m)	EN 1931	13	8	18
Dampoverdracht range Sd (m)	-	0,2 - 35	-	-
Vochtweerstandsfactor kg/(m²s)	EN 1931	3,16E-08	5,14E-08	2,28E-08
Duurzaamheid na veroudering (Dampoverdracht)	EN 1931	Niet bepaald	-	-
Brandklasse	EN ISO 11925-2	E	-	-
Trekweerstand in langsrichting (N/50mm) Verlenging in langsrichting (%)	EN 12311-2 EN 12311-2	390 16	330 12	-
Trekweerstand in dwarsrichting (N/50mm) Verlenging in dwarsrichting (%)	EN 12311-2 EN 12311-2	380 19	330 14	-
Scheurweerstand in langsrichting (N) Scheurweerstand in dwarsrichting (N)	EN 12310-1 EN 12310-1	75 65	45 40	-
Schokbestendigheid (mm)	EN 12691	Niet bepaald	-	-
Schuifweerstand van de voegen (N/50mm)	EN 12317-2	-	280	-
Duurzaamheid (in alkalische omgeving) Wijziging van rek in langsrichting Wijziging van rek in dwarsrichting	EN 12311-2 EN 12311-2	Geslaagd Geslaagd	- -	- -

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur

Datum

16-05-2024