

PRESTATIEVERKLARING

ProOne XPS Tegelplaat + Afdichtingssysteem

Laatste herziening: 24-03-2025

DoP-nr.: AAPROONEB-2024/05/24

01 Unieke identificatie:

ProOne XPS Tegelplaat + Afdichtingssysteem
bestaande uit:
ProOne XPS tegelplaat
Afdichtingsmanchetten
Afdichtingsset 2-componenten
BOARD-FIX Lijm en afdichtmiddel
Tegellijm volgens EN 12004 (zie ETA 24/0207)

02 Aanduiding:

ProOne XPS Tegelplaat + Afdichtingssysteem.

03 Toepassing:

Kit met waterdichte panelen voor het waterdicht maken van muren en vloeren in natte ruimten

04 Naam en contactadres distributeur:

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
33803 Steinhagen
Duitsland

05 Naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing.

06 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 voor brandgedrag
Systeem 2+ voor alle andere essentiële functies

07 Europees beoordelingsdocument:

EAD 030437-00-0503
Europese technische beoordeling:
ETA 24/0207

Technisch beoordelingscentrum:

Deutsches Institut für Bautechnik

Aangemelde instantie:

Säurefliesner-Vereinigung e.V.
Großburgwedel

08 Aangegeven prestatie:

Brandbeveiliging (BWR-2)

Belangrijkste kenmerk	Prestatie
Brandgedrag volgens EN 13501-1	Klasse E

Hygiëne, gezondheid en milieubescherming (BWR 3)

Belangrijkste kenmerk prestaties	Prestatie
Waterdampdiffusiecapaciteit d=4mm d=40mm d=80mm	$S_d = 0,43 \text{ m}$ $S_d = 2,70 \text{ m}$ $S_d = 5,23 \text{ m}$
Waterdichtheid	waterdicht
Scheuroverbruggend vermogen	categorie 1
Hechtsterkte	categorie 2: $\geq 0,3 \text{ MPa}$ categorie 3: $\geq 0,5 \text{ MPa}$
Krasbestendigheid	Prestaties niet beoordeeld
Voegoverbruggend vermogen	Voegoverbruggend (waterdicht, voegbreedte 2 mm)
Waterdichtheid bij paneelvoegen	Waterdicht
Dimensionale stabiliteit	0.2 %– 0.9 % (alle richtingen)
Waterdichtheid bij doorvoeringen	categorie 2: waterdicht
Temperatuurbestendigheid	$\pm 17 \%$ Stijfheid categorie 2: $\geq 0.3 \text{ MPa}$
Alkalibestendigheid	categorie 2: $\geq 0.3 \text{ MPa}$
Slijtvastheid	niet relevant

Inhoud en vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Belangrijkste kenmerk prestaties	Prestatie
Stoffen geclassificeerd als Carc. 1A/1B	Geen van deze uitgangsmaterialen wordt actief gebruikt bij de vervaardiging van het bouwproduct
Stoffen geclassificeerd als Muta. 1A/1B	
Stoffen geclassificeerd als Acute Tox. 1, 2, 3; Repr. 1A/1B; STOT SE 1 en STOT RE 1	
SVOC- en VOC-prestaties	Prestaties niet beoordeeld

Veiligheid en bereikbaarheid tijdens gebruik (BWR 4)

Belangrijkste kenmerk	Prestatie
Slipweerstand	Prestaties niet beoordeeld
Reinigbaarheid	niet relevant
Dikte: Pro One XPS Tegelplaat	4 - 80 mm

PRESTATIEVERKLARING PRO ONE XPS TEGELPLAAT + AFDICHTINGSSYSTEEM

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Michael Schneider
Algemeen directeur

Steinhagen, op 24.05.2024



ProOne
Tel. +31 (0)20 800 34 00
www.bme-group.com

Rev_25_03_2025