



Primer Q

PU PRIMER

VOORDELEN

- Verbetert de lijmhechting
- Oplosmiddelvrij
- Voor poreuze ondergronden

PRODUCT

Primer Q is een vloeibaar voorstrijkmiddel op polyurethaanbasis ter verbetering van de hechting van op specifieke poreuze ondergronden (o.a. EQUITONE [tectiva]).

TOEPASSINGEN

Essentiële voorbehandeling om een duurzame hechting te verkrijgen op specifieke poreuze ondergronden en diverse gevelplaatsystemen.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij.
- Droogtijd minimaal 2 uur.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond dient schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Vorbereiding: Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Primer niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel primer in een schone verfrölbak als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten primer niet meer gebruiken. Verpakking direct goed afsluiten. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreeken oppervlakken, aangezien dit de hechting nadelig kan beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. De primer niet aanbrengen bij zeer hoge luchtvochtigheid zoals bijvoorbeeld bij dichte mist en tevens niet bij neerslag/ regendreiging.

Aanbrengen: De primer dient aangebracht te worden met een schone kortharige velvetbrush roller. Voorzie de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. De aangebrachte primerlaag is zichtbaar. Indien dit storend is, dient men door toepassing van afplakband te voorkomen dat de primer behalve op de hechtvlakken ook op de zichtzijde komt.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf +5°C tot +30°C.

Droogtijd: Minimale droogtijd 120 minuten.

Verbruiksindicatie: Afhankelijk van ondergrond 2 tot 4 m² per liter.



OPSLAG EN STABILITEIT

Koel (tussen +5°C en +30°C) en droog bewaren. 9 maanden houdbaar na productie in ongeopende verpakking. Aangebroken verpakking is slechts beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostik.sds.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	polyurethaan
Soortelijke massa	ca. 1,2 g/ml
Droogtijd	120 min. (bij +20°C/RV 50%)
Artikelnummer	30612664
EAN code	8713572041297
Kleur	transparant/bruin
Verpakking	1 L blik
Verpakt per	6

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be