

DPM810

**vorstrijkmiddel - tegel over tegel -
niet-zuigende ondergronden**



Coba DPM810 vorstrijkmiddel tegel over tegel is een fabrieksmatig vervaardigde oplosmiddelvrije acrylaatdispersie.

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Niet-zuigende ondergronden
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Oplosmiddelvrij
- Spatvrij

Toepassingsgebied

Coba DPM810 is geschikt voor niet-zuigende ondergronden, zoals gevulderd beton, bestaand tegelwerk, betonemaille, oude (vastzittende) verf- en coatinglagen, siergrind, oude watervaste lijmlagen en linoleum. Coba DPM810 is bij uitstek geschikt als hechtlaag voor het aanbrengen van Coba tegellijmen en egalisatiemortels. Coba DPM810 heeft een groot hechtvermogen en kan spatvrij aangebracht worden. Coba DPM810 is sneldrogend en filmvorming treedt op vanaf 0°C. Coba DPM810 verbetert het standvermogen bij wandtegelwerk.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude afwerklagen kunnen voorgestreekt worden, mits ze zelf goed hechtend en watervast zijn. Ondergrond vooraf goed reinigen/ontvetten.

Verwerking

Coba DPM810 voor gebruik goed roeren en verwerken met kwast of (vacht)roller. Altijd dun en gelijkmatig aanbrengen. Droogtijd: ca. 1 uur, mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Zorg voor voldoende ventilatie om de droging te bevorderen. Verwerkingstemperatuur tussen 0°C en 25°C. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 50 - 100 g/m².

Nabehandelen/drogen

De droogtijd van het voorstrijkmiddel bedraagt ca. 1 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 47230	emmer van 1 kg 288 st/pallet kleur oranje
------------	---

art. 47235	emmer van 20 kg 24 st/pallet kleur oranje
------------	---

art. 47240	emmer van 5 kg 48 st/pallet kleur oranje
------------	--

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking.

Koel en vorstvrij opslaan en transporteren.

Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.